

中温纺织印染消泡剂 立奇

产品名称	中温纺织印染消泡剂 立奇
公司名称	上海立奇化工助剂有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LF-502 品牌:立奇 主要用途:消泡剂
公司地址	上海市宝山区锦秋路48号B45室
联系电话	86 021 66502227 15021626900

产品详情

型号	LF-502	品牌	立奇
主要用途	消泡剂	CAS	-

一、产品简介

If-502是以改性的聚硅氧烷为主要成份，是针对纺织、印染、颜料、浆料及其应用而开发的，采用特殊工艺精制而成的消泡剂。特点是消泡速度快，分散佳，耐高温、耐强碱、抑泡时间长、效率高、用量少、无毒、无腐蚀、不易破乳漂油。另同时适用于水处理、化肥、农药、石油化工、洗涤剂、切削液、磨削液等及各种水溶性起泡液中，具有同等的消抑泡效果。

二、技术指标

型号	If-502
性能指标	
外观	白色乳状液体
乳液离子型	非离子型
布氏粘度	800~2000cs
ph值	6-8
活性含量	15

三、使用方法

If-502因本消泡剂为高温强碱型，使用温度宜常温至130 以下使用，使用前须搅匀，可直接加入消泡体系，或用水稀释后添加。本品推荐用量为0.01%-0.5%，根据现场情况酌情增减。稀释以后的消泡剂须尽快用完，否则影响消泡效果。

四、包装、储存、运输

容器必须盖紧，25 左右的温度环境中可贮存一年。不得在阳光下暴晒，不得靠近热源；本产品为无毒无害不燃不爆的一般化学品；25公斤、50公斤塑桶包装；200公斤衬塑桶包装或根据客户要求包装。

五、使用安全

客户在使用本产品前，应仔细阅读产品说明书，了解它的使用范围，并做小试实验，以确保产品安全。

六、执行标准：q/suj1-2007