

纺织印染消泡剂 立奇 消泡剂

产品名称	纺织印染消泡剂 立奇 消泡剂
公司名称	上海立奇化工助剂有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LF-501 品牌:立奇 主要用途:消泡剂
公司地址	上海市宝山区锦秋路48号B45室
联系电话	86 021 66502227 15021626900

产品详情

型号	LF-501	品牌	立奇
主要用途	消泡剂	CAS	-

一、产品简介

If-501纺织印染消泡剂是我公司引进国外先进技术而开发的一种新型有机硅消泡剂，它能在100 以下稳定使用而不会破乳失效，保证了染色效果不会因破乳产生硅斑，且具有长期使用稳定性。它被成功的运用中温纺织、印染、颜料、浆料工序中。

二、技术指标

型号	If-501
性能指标	
外观	白色不透明乳状液
乳液离子型	非离子型
布氏粘度	800~2000cs
ph值(25)	6-8
活性量(105 ,2小时烘干)	10%

三、使用方法

If-501只须很低的用量就能防止泡沫的产生。开始时可按每一百万个单位的发泡溶液加10~200个单位(10 ppm-200ppm)的If-501中温消泡剂。最适合的用量取决于发泡溶液的温度、发泡程度、化学特性及搅拌强弱等因素。应根据生产条件的不同要求把用量调整到最有效、经济的水平。适量的消泡剂能有效地预防及消除泡沫，切勿使用过量。使用前应适当搅拌，并用水或发泡液先把所须加入的消泡剂稀释为1:5的溶液或更高的溶液使用。消泡剂如在发泡液未发泡前加进，这样可以更有效的预防泡沫产生和消除泡

沫。

四、包装、储存、运输

容器必须盖紧，25 左右的温度环境下可贮存六个月以上。不得在阳光下暴晒，不得靠近热源；本产品为无毒无害不燃不爆的一般化学品；采用25公斤、50公斤塑桶包装，200公斤衬塑铁桶包装。

五、使用安全

客户在使用本产品前，应仔细阅读产品说明书，了解它的适用范围，并做小试实验，以确保产品的使用安全。在高温漂白精炼时慎用。

六、执行标准: q/suj1-2007