

双吸泵用途6SH9A中开双吸泵强能工业泵图

产品名称	双吸泵用途6SH9A中开双吸泵强能工业泵图
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:强能工业泵制造厂 型号:WU1413
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

产品详情

中开泵主要零件材质：

泵的过流部件材质均为铸铁。

20SH-13型双吸中开卧式离心清水泵旋转方向：

从电机端向泵看，S型泵为逆时针方向旋转，即吸入口在左，吐出口在右。

20SH-13型泵为顺时针方向旋转，即吸入口在右，吐出口在左。也可根据用户要求将驱动端移到泵的另一端，此时，转向和吸入、吐出口方向均与上述相反。

20SH-13型单级双吸中开式离心泵配套范围：

20SH-13型单级双吸中开离心泵、原动机、底座、地脚螺栓、联轴器和联轴器套。

SH型单级双吸离心泵：6SH-6 6SH-6A 6SH-9 6SH-9A 8SH-6 8SH-6A 8SH-9 8SH-9A 8SH-13 8SH-13A 10SH-6 10SH-6A 10SH-9 10SH-9A 10SH-13 10SH-13A 10SH-19 10SH-19A 12SH-6 12SH-6A 12SH-9 12SH-9A 12SH-9B 12SH-13 12SH-13A 12SH-19 12SH-19A 12SH-28 12SH-28A 14SH-6 14SH-6A 14SH-6B 14SH-9 14SH-9A 14SH-9B 14SH-13 14SH-13A 14SH-19 14SH-19A 14SH-28 14SH-28A 20SH-6 20SH-6A 20SH-9 20SH-9A 20SH-9B 20SH-13 20SH-13A 20SH-13B 20SH-19 20SH-19A 20SH-28 24SH-9 24SH-9A 24SH-9B 24SH-13 24SH-13A 24SH-19 24SH-19A 24SH-28 24SH-28A 32SH-19 32SH-19A 32SH-19B 48SH-22 48SH-22

简介：概述：“S”系列型泵为单级、双吸水平中开式离心清水泵。“S”系列型泵是高效节能产品，具有结构简单，性能优良的特点。适应于城市、电站、水利工程等排给水用泵，亦可用于农田排灌。供输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于水的其它液体，被输送液体温度为0 ~ 80 。允许大进口压力为0.6MPa。参数范围：流量Q 88 ~ 1400m³/h 扬程H 12 ~ 100m 型号说明：6 × 14SD 6—吐出口径

(英寸) 14—圆整的大叶轮外径(英寸) S—单级双吸水平中开式离心泵 D—大叶轮外径档次代号(有A、B、C、D、E、F共六档) 结构型式:“S”系列型泵为卧式安装,吸入口和吐出口均在泵轴中心线下方,泵体水平中开,检修时不需拆卸进水和出水管路。轴封为软填料密封;亦可改为机械密封。旋转方向:从电动机端看,“S”系列型泵逆时针方向旋转,此时吸入口在左,吐出口在右,泵顺时针方向旋转,此时吸入口在右,吐出口在左。主要零件材质:泵的过流部件材质均为铸铁。