

# 原装日本 6000-ZZE深沟球轴承

产品名称	原装日本 6000-ZZE深沟球轴承
公司名称	佛山市美佳拓轴承机电贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Nachi/不二越 型号:6000-ZZE 内径:10mm
公司地址	广东省佛山市禅城区汾江北路城北综合批发市场 A区1路71-72号
联系电话	0757-82820596 13620813666

## 产品详情

### 深沟球轴承

深沟球轴承是滚动轴承中最为普通的一种类型。基本型的深沟球轴承由一个外圈，一个内圈、一组钢球和一组保持架构成。深沟球轴承类型有单列和双列两种，深沟球结构还分密封和开式两种结构，开式是指轴承不带密封结构，密封型深沟球分为防尘密封和防油密封。深沟球轴承是最具代表性的滚动轴承，用途广泛。适用于高转速甚至极高转速的运行，而且非常耐用，无需经常维护。该类轴承摩擦系数小，极限转速高，结构简单，制造成本低，易达到较高制造精度。尺寸范围与形式变化多样，应用在精密仪表、低噪音电机、汽车、摩托车及一般机械等行业，是机械工业中使用最为广泛的一类轴承。主要承受径向负荷，也可承受一定量的轴向负荷。

- 1、单列深沟球轴承
  - 2、带防尘盖的单列深沟球轴承
  - 3、带防尘盖、密封圈的单列深沟球轴承
  - 4、外圈上有止动槽及止动环的单列深沟球轴承
  - 5、有装球缺口的深沟球轴承
  - 6、双列深沟球轴承
- 按照深沟球轴承的大小尺寸可以分为：
- (1)微型轴承----公称外径尺寸范围为26mm以下的轴承;
  - (2)小型轴承----公称外径尺寸范围为28-55mm的轴承;
  - (3)中小型轴承----公称外径尺寸范围为60-115mm的轴承;
  - (4)中大型轴承----公称外径尺寸范围为120-190mm的轴承
  - (5)大型轴承----公称外径尺寸范围为200-430mm的轴承;
  - (6)特大型轴承----公称外径尺寸范围为440mm以上的轴承。

使用注意事项与一般的机械零件相比，滚动轴承的精度较高，因此使用时也相应地应小心谨慎。

- 1) 保持轴承及其周围的清洁
- 2) 使用时仔细认真若使用时粗心大意给轴承以强烈冲击，会使轴承出现伤痕、压痕、断裂等伤。
- 3) 使用合适的工具
- 4) 注意轴承的防锈避免在潮湿的场所使用，而且为不使汗水沾上，应戴手套。
- 5) 使用者应熟悉轴承
- 6) 制定轴承使用的作业规范 保管 轴承在出厂时均涂有适量的防锈油并用防锈纸包装，只要该包装不被破坏，轴承的质量将得到保证。但长期存放时，拟在湿度低于65%、温度为20 左右的条件下，存放在高于地面30cm的架子上为宜。另外，保管场所应避免直射阳光或与寒冷的墙壁接触。