

珠海混凝土养护剂厂家直销，批零兼营

产品名称	珠海混凝土养护剂厂家直销，批零兼营
公司名称	珠海艾玛特纤维科技有限公司
价格	4.80/公斤
规格参数	品牌:艾玛特 型号:IMT 颜色:淡黄色
公司地址	广东省珠海市香洲区梅华东路50号3-201
联系电话	2261301 13702778145

产品详情

联系人：陈经理 热线：13702778145

公司官网：<http://www.imt-china.com.cn>

珠海混凝土养护剂厂家直销，批零兼营。

珠海养护剂价格优惠，提高强度耐磨性。天天发货，诚信经营。

珠海艾玛特纤维科技有限公司经营速凝剂，膨胀剂，养护剂，脱模剂，防腐剂，阻锈剂，防水剂

地址：广东珠海市香洲区梅华东路50号

澳门土木工程实验室(LECM)合格备用供应商

混凝土养护剂

一、混凝土养护剂养护机理

混凝土养护剂喷洒后，与水泥水化物 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 反应，生成致密、坚硬的硅酸钙表层，形成一层坚实的薄膜，封闭混凝土表面的孔隙，阻止水分蒸发，利用砼中自身水分最大限度的完成水化反应，达到自养的目的，同时提高砼表面硬度，使回弹强度提高20—40%，耐磨性能提高50%。

二、适用范围

该剂适用于工业与民用建设，公路、桥梁、机场、广场地坪、高层滑模施工等一切自然养护的混凝土，可完全取代传统浇水养护的施工方法。

三、主要技术性能指标

- 1、该剂为淡黄色透明液体；
- 2、该剂呈碱性，PH值为 12 ± 2 ；
- 3、本品无毒、无氯、无味、不燃、不含对人体和混凝土钢筋等有害物质；
- 4、使用该剂养护的混凝土，不影响内外装修。

四、使用方法

- 1、施工时，一般在混凝土初凝（约1—4小时）或混凝土表面采用真空吸水，机械抹面，滚杠复位，拉毛压纹工序后，即可喷涂；喷洒两次，纵横各一次；
- 2、喷涂后遇大雨冲浇，应再喷涂一次。
- 3、喷涂压力为0.2—0.3Mpa，采用喷雾器喷涂时，距工作面约30cm为宜。
- 4、养护剂用量，每公斤养护剂调成雾状使用可喷涂面积6—9m³。

五、注意事项

- 1、该剂为比重1.16的水性涂料，如储存时间太久，粘度变稠，可用自来水稀释至原比重后才使用；
- 2、该剂为碱性材料，操作时应注意保护眼睛，避免该剂进入眼睛，喷涂时应背风向进行，喷头离地面30cm为宜；
- 3、喷涂过量积水时应即用棉布或泡沫塑料吸除，否则易析白。
- 4、下雨时不宜喷洒，但养护剂成膜后遇雨，则不会影响养护效果。
- 5、养护剂季如冻（-5℃）以下，使用前应用水溶加热解冻，并搅拌均匀方可使用；
- 6、存放应密封，避光保存。

六、应用技术咨询服务

本公司配备专业混凝土实验室设备及具丰富经验技术人员，为用户提供全面技术指导和完善的技术咨询服务。

荣誉工程：

澳门大学横琴校区过海隧道

澳门轻轨箱梁养护

澳门大堂区松山晨运斜坡工程

港珠澳大桥珠海管养中心大楼

广珠城轨横琴枢纽站

广珠轻轨前山站

珠海横琴华策国际大厦地下室

珠海前山大桥维修

珠海丹田广场二期地下室

珠海拱北口岸改扩建工程

珠海高栏港石化码头

青岛啤酒（珠海）有限公司

珠海供澳门原水管道

中国人民解放军驻澳部队营地

广深港高铁狮子洋隧道

本公司根据采购单位需求，按最近距离配货，提供全面的技术咨询和指导。

公司官网：<http://www.imt-china.com.cn>