

高量产型加工机系列美国捷力

产品名称	高量产型加工机系列美国捷力
公司名称	杭州久博精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国捷力 型号:PC
公司地址	杭州钱江经济开发区欣北钱江国际大厦3幢1615室
联系电话	0571-86380318 13958076569

产品详情

1985 - 1988年 创立于美国西海岸

创立美国加州livermore,专营各式cnc加工机销售,并自有强大的开发r&d团队(拥有多国专利产品),专精软体撰写和高刚性主轴的研发与应用技术中心,独创亲切人机介面的akira-mi控制系统,展现高速高精度切削能力与便利的人机操作介面,广受美国西岸电子厂与汽机车产业的青睐,以akira-seiki品牌行销全球。

从1985年创立起,捷力精机精心研发的工具机产品,在竞争环境最激烈的美国市场,不断为顾客创造更高的加工效率。1991年在加州拓展增了五座畅货中心,最多可容纳高达220台机床。即时提供北美各州用户,用户遍布各种工业类别。

累积20年在工具机产业上的专业服务与市场销售所建立的基础,2005年投入250万美元于机械造精英群聚的台湾台中工业区设立生产线,重整及研发全系列高速工具机床产品,结合美国总公司的技术引进和既有专利项目9将美国竞争激烈下的成功经验推广至全球各国行销,持续创造用户竞争力。

捷力精机成功在全球市场推广后,增加投资金额,拓建第二与第三厂房,我们也致力于制程的改善及研发创新,同期进军中国市场,深得广大中国用户的支持。

捷力精机持续思考我们如何永续提供高品质的9品及顾客满意的服务,将产能整合的理念,因此我们决定于2012年2月份将总部迁址至台中市新落成的精密科技园区。进而提升现场制程及生产管理品质。

序号	项 目	规 格
1	Travel 行程(X/Y/Z)	700 ´ 400 ´ 330 mm
2	Spindle nose to table主轴鼻端至工作台面	150-480 mm

3	Spindle center to column orbital plane 主轴中心至立柱轨道面	340mm
4	Table size 工作台面	850 x 400 mm
5	Maximum load 最大载重	300 KG
6	Spindle Motor 主轴电机	8.9 HP
7	Spindle Speed 主轴转速	12,000 rpm
8	Spindle taper 主轴锥度	BT30
9	Spindle Cooling 主轴冷却方式	空气冷却
10	Feedrates 进给速度:--Rapids 快速 X/Y/Z 轴	60/60/60m/min
11	Acceleration 加速度	1.2/1.2/1.0 G
12	Accuracy 精度: --Positioning 位置精度 --Repeatability 重复位置精度:	± 0.006 mm ± 0.003 mm
13	Capacity of Tool Changer 刀库容量	21把
14	Magazine form 刀库形式	伺服刀库
15	Maximum tool diameter 最大刀具直径	50mm
16	Maximum tool length 最大刀具长度	160mm
17	Maximum tool weight 最大刀具重量	3KG
18	Tool to Tool change time 刀到刀换刀时间	1.0sec
19	Water tank capacity 水箱容量	100L
20	Basic Electricity 基本电力	10 KVA
21	Air source 空压源	6 KG/Cm ²
22	Covers 占地面积	1800*2300mm ²
23	Weight 重量	2400 KG

如有需要请电话联系：15824411866