

线性恒温恒湿试验箱GT-TH-S系列

产品名称	线性恒温恒湿试验箱GT-TH-S系列
公司名称	东莞市高天试验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:高天 型号:GT
公司地址	东莞市大岭山大塘朗金雄达科技园
联系电话	0769-82755383 13794916176

产品详情

线性恒温恒湿试验箱，恒温恒湿试验箱GT-TH-S系列

恒温恒湿试验箱（GT-TH-S系列）的详细资料：

恒温恒湿试验箱（GT-TH-S系列）

产品名称：恒温恒湿试验箱

产品型号：GT-TH-S-80D

容积：

80L (500 × 400 × 400)

120L (600 × 500 × 400)

150L (600 × 500 × 500)

225L (750 × 500 × 600)

408L (850 × 600 × 800)

800L (1000 × 1000 × 800)

960L (1000 × 1000 × 960)

1000L (1000 × 1000 × 1000)

恒温恒湿试验箱技术参数：

调温方式 BTHC方式 (平衡调温调湿方式)

工作环境温度 5~ 35度

加热器 镍铬合金电热丝式加热器

加湿器（温湿度机型）浅槽式加热加湿器

鼓风机 离心风机

温（湿度）传感器 PT100干湿球传感器

性能 温/湿度范围 温度：G：-20 ~ 150度；Z：-40 ~ 150度；D：-70 ~ 150度

湿度：20% ~ 98%RH

温度波动度：±0.5度

湿度波动度：±1%RH

湿度均匀度：±2度

升温时间：-20 ~ 150度小于60分钟；-40 ~ 150度小于70分钟；-70 ~ 150度小于90分钟

降温时间：20 ~ -20度小于45分钟；20 ~ -40度小于60分钟；20 ~ -70度小于80分钟

恒温恒湿试验箱产品结构：

内外箱材质：内箱——镜面不锈钢板；外箱——不锈钢或钢板喷涂

保温材质：硬质聚胺脂发泡 玻璃棉

控制器：P计装,日本OYO或韩国TEMI人机介面触摸屏控制器

冷冻系统：法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒

保护装置：压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统

电源：3 5W380VAC \pm 10%或2 3W220VAC \pm 10%

标准配置：观察窗（箱内照明）、 50mm电缆孔（位于左连）一个、试样架二套（高度可调）、移动工作轮、加湿水箱

选购件：通讯接口，记录仪、内置玻璃门和操作孔

~~~~~ 联系人：李小姐 联系手机：13794916176

公司电话：0769-82755383 在线Q Q: 76942054 公司邮箱: 76942054@qq.com

公司网站：[www.dggaotian.cn](http://www.dggaotian.cn) 公司地址：广东省东莞市大岭山大塘朗金雄达科技园