

铝合金镁合金水性脱模剂稀释600倍

产品名称	铝合金镁合金水性脱模剂稀释600倍
公司名称	杭州包尔得新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:包尔得 型号:257-60 含量:60
公司地址	杭州经济技术开发区M18-5-1地块
联系电话	0571-86875339 13666608243

产品详情

BD-257-60

(耐高温改性硅乳液、铝压铸脱模剂、脱模剂)

本产品专为高端铝压铸脱模设计，耐高温并具有优良的润滑性能。有效成分耐温可达360℃。高温无烟，不碳化，无残留。脱模效率高，用量少，被脱制品外观白亮光洁。特别适合500T以上压铸机使用。

应用建议

铝合金压铸脱模，稀释到500~600倍使用；

快速热模成型产品的脱模。塑料制品，包括刚硬的聚亚安酯发泡件，环氧浇铸的变压器和玻璃纤维聚氯乙烯外套，PU制品脱模。稀释20-30倍；

橡胶制品，PU酯弹性体，包括橡胶垫子和垫背用的毯子和包装材料的心轴。稀释20-40倍；

橡胶垫圈的润滑剂；

高级混凝土制品脱模。

注意事项

同类产品风险在于脱模效能、模具污染、后加工性能三个方面。优化方案为同类产品比较。

小型压铸机使用本品或有质量过剩。改善性价比的方法：添加聚乙烯蜡作配伍剂以降低耐高温要求并降低成本。添加比例，本品：聚乙烯蜡（净含量比）=2：1

禁忌

禁止接触醇类溶剂。慎与其它助剂混合。冰点以下会导致破乳。

包装贮存

本品可按非危化品运输和贮存。包装规格为25Kg、200Kg塑桶，或按用户要求定制。阴凉干燥密封贮存。保质期6个月。

化学组成

芳基、烷基改性硅乳液

物化数据参考

外观：乳白色液体

有效成分（%）：60

PH：6-8