

订做桥式斜角摆闸 惠易通地铁小区厂区车站摆闸价格

产品名称	订做桥式斜角摆闸 惠易通地铁小区厂区车站摆闸价格
公司名称	深圳市惠易通智能设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:惠易通 型号:HYT081 输入电压:AC220
公司地址	深圳市龙华新区观澜下湖社区下围工业区一路1号G栋3楼
联系电话	015220240896 15220240896

产品详情

工厂专业生产三辊闸 摆闸 挡闸 平移闸 一字闸机 全高十字转闸 道闸 路障机 无障碍闸等,欢迎您来电咨询:15220240896

深圳市惠易通智能设备有限公司

qq:2850585992 邮箱:2850585992@qq.com

深圳市龙华新区观澜街道樟坑径下围工业区茂源工业园g栋

订购热线:15220240896联系小许

1. 箱体材料：标准不锈钢（304）
2. 生产工艺：全电脑数控激光切割
3. 闸板材料：亚克力、不锈钢 等
4. 闸门开关时间：小于0.4s
5. 通行速度：常开50人/分；常闭30人/分
6. 通讯接口：rs485
7. 输入电压：ac220
8. 总功率：小于200w
9. 通讯距离：小于1200m
10. 信号输入：干接点信号或12v电平信号（有效信号为脉冲信号信号有效持续时间大于等于50ms驱动电流最小10ma）
11. 相对湿度：小于95%，不凝露
12. 工作温度：-15度~80度
13. 工作环境：分室内型和室外型（室外建议加装雨棚）

1、具有10对红外电眼。3对判断进，3对判断出，中间4对起保护作用，具有复杂严密的逻辑判断，具有良好的防尾随及防夹伤功能，可分清物体大小和通行人员的进出状态，可实现防甩手等不规范的动作判断。

2、直流无刷电机系统驱动。使用寿命长，电机基本无维护，无磨损，无噪音，可利用无刷电机的脉冲输

出，可实现有效的调速，软启动，软停止功能，并通过脉冲的控制闸板的夹人的力量，防止伤人，并通过脉冲与位置的对应关系来实现位置的调整。

3、主副机之间采用485通讯方式，可减少预埋线的数量。

4、具有led双向通行指示。

5、具有遇阻返回及先进的冲撞避让功能，闸机在常开状态下工作，当有人或物体误撞摆臂时，闸杆会自动避让一个角度，并立马自动复位，防止撞坏闸杆和机芯，也防止误伤通行人员。

6、常开常闭任选、10种工作模式。

7、具有统一标准的对外电气接口，可与多种读写设备相挂接，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。

8、具有完善的故障显示功能，通过代码的方式，直观地显出了故障的现象，如某对红外线没有对齐，数码管直接显示该故障方便维护。

9、可自动对通行方向的通行人数进行统计，并以直观的led方式显示给管理者，使管理者对某一方向通行人数了如指掌。

10、开关闸门时具有缓冲功能（全国独家），增加了开关动作的优美性和通行的安全性。

11、具有温控调节功能（任选），可设定温度上限和下限，机箱内温度自动调节。下限加热，上限排热等，适合户外或特殊环境下使用。