

高温烤漆房，采用进口燃烧机，交换机

产品名称	高温烤漆房，采用进口燃烧机，交换机
公司名称	盐城市欧霸一族汽保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧霸 型号:非标 用途:烤漆房
公司地址	暂无
联系电话	86 0515 88807777 13770085778

产品详情

品牌	欧霸	型号	非标	
用途	烤漆房	别名	高温烤漆房	
序号	项目	单位	规格	备注
	室内径尺寸 (l×w×h)	mm	11000 × 4300 × 4500	
	设备工作时噪声	db	85 (a)	
	室内光照度	lux	800	
	过滤效率		98%	
	加热方式		柴油加热	
	最高工作温度		200左右	
	升温时间 (20-60)	min	20 ± 5	
	烘干时间	min	30 ± 5	

烘干时，通过风机将外部新鲜空气经初级过滤网过滤后，与加热器换热送入到烘房顶部，再由顶部向下沉降，热空气进入到烘房内，再经室体侧下部被循环风机吸入，经过风机作用，除吸进少量新鲜空气外，保证室内可燃气体浓度不超过爆炸极限，绝大部分热空气又被继续加热利用，送入到烘房内部，使得烘房内温度逐步升高；同时排除部分浓度较高气体、经活性炭吸附后排至大气。当温度达到设定温度时，加热器自动停机。当温度降到设定温度4~5 时，风机和加热器又自动开机，使烘房内温度保持恒定。最后当烘干时间达到设定的时间时，加热器和风机自动延时关机，烘干结束。