

全自动热收缩包装机 岩棉收缩薄膜收缩机

产品名称	全自动热收缩包装机 岩棉收缩薄膜收缩机
公司名称	大城县科良机械设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:科良 型号:100
公司地址	河北大城县城南工业区
联系电话	0316-7093322 13831628300

产品详情

全自动热收缩包装机产品介绍

适用范围 该机型专为岩棉板及其他保温板材包装设计研发，如：大块发泡水泥板、岩棉板、酚醛保温板、珍珠岩板等。可包装板材如：600*1200mm、630*1000mm、600*900mm等。基本配置 · 保温板自动包装机采用直线式进料，方便放板和操作； · 该机与普通侧进料机器相比，有速度和衔接上的优势； · 采用特别设计的封刀，封口线牢固、不开裂、不易粘刀； · 岩棉板自动包装机采用进口光电，准确定位； · 人性化设计的控制箱，方便操作人员的操作； · 独特的漏渣及吹灰工艺； · 两组水平检测光电，可针对不同的产品 · 岩棉板自动包装机采用实心钢杆外包进口硅胶管，链杆式输送硅胶经久耐用； 技术参数 最大包装尺寸：1200×600×400mm（长*宽*高）可定制特殊规格 封刀尺寸/炉腔尺寸：650 mm 进料水平高度：850mm 封切温度/收缩温度：0-300 包装速度：6-12件/分钟 全套机械尺寸：5800×1850×1700 mm 净重：500kg 功率：24kw 电源：380V 使用气源：6kg/cm3 适用薄膜：PE膜

特点：[全自动热收缩包装机](#)

采用收缩薄膜包裹在产品或包装件外面，经过加热，使收缩薄膜收缩裹紧产品或包装件，充分显示物品的外观，提高产品的展销性，增加美观及价值感。经过热收缩机包装后的物品能密封、防潮、防污染，并保护商品免受来自外部的冲击，具有一定的缓冲性，尤其是当包装易碎品时，能防止器皿破碎时飞散。此外，可减低产品被拆、被窃的可能性。

热收缩机的分类：

按膜

分可以分为pe膜收缩机和pof膜收缩机；收缩包装是国际市场上较先进的包装方法之一。它是采用收缩薄膜包在产品或包装件外面，然后加热，使包装材料收缩而裹紧产品或装件，充分显示物品的展销性，以增加美观及价值感；同时，包装后的物品能密封、防潮、防污染。并保护物品免受外部的冲击，具有一定的缓冲性，此外，可减低产品被拆、被窃的可能性；收缩膜收缩时产生一定的拉力，故可把一组要包装的物品裹紧，起到绳带的捆扎作用，特别适用于多组物品的集合与托盘包装，故本产品可广泛用于各种小产品的包装。 按加热方式

分可以分为石英管加热和不锈钢加热；按调速

分可以分为电子调速和变频调速。

包装方式：两端开放式

它是用筒状膜或平膜先将被包装物裹在一个套筒里然后再进行热收缩作业，包装完成后在包装物两端均有一个收缩口。 四面密封式

将产品四周用平膜或筒状膜包裹起来，接缝采用搭接式密封。用于要求密封的产品包装。 一端开放式

托盘收缩包装是一典型实例，先将薄膜制成方底大袋，再将大袋自上而下套在堆叠商品托盘上，然后进行热收缩。将装好产品的托盘放在输送带上，套上收缩薄膜袋；由输送带送入热收缩通道，通过热收缩通道后即完成收缩包装。其主要特点是产品可以以一定数量为单位牢固地捆包起来，在运输过程中不会松散，并能在露天堆放。

联系人：任经理

联系电话：0316-7093322//13831628300