

# 生产FZM防水防尘防腐照明开关

产品名称	生产FZM防水防尘防腐照明开关
公司名称	宜兴市华宏电器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华宏电器 型号:FZM
公司地址	宜兴市庆源大道38号
联系电话	86-0510-66591889 18168329739

## 产品详情

生产FZM防水防尘防腐照明开关 单极开关 双极三防开关

FZM（单极,双极）三防照明开关，防水防尘防腐照明开关

联系人：洪小姐

电话：13771393348

FZM防水防尘防腐照明开关使用环境

- 1、FZM防水防尘防腐照明开关环境温度-25 ° 至55 °
- 2、FZM防水防尘防腐照明开关安装高度不超过海拔2000m。
- 3、FZM防水防尘防腐照明开关弱酸、弱碱腐蚀、多水、多尘、潮湿等环境。

4、FZM防水防尘防腐照明开关广泛应用于石油、化工、码头、食品、制药、军工等工厂企业。

FZM防水防尘防腐照明开关产品特色：

1、FZM防水防尘防腐照明开关本产品采用增强玻璃纤维不饱和聚酯树脂材料，模压成型，外形美观。具有抗老化、不变形、抗冲击、抗静电、耐腐蚀等优点。

2、FZM防水防尘防腐照明开关本系列产品抗强酸、强碱、盐、海水、氯离子腐蚀，防腐等级为WF2。FZM防水防尘防腐照明开关

FZM防水防尘防腐照明开关

3、FZM防水防尘防腐照明开关本系列产品为米宫式防水结构，具有良好的防水、防尘性能，防护等级为IP65。

4、FZM防水防尘防腐照明开关所有外露紧固体均采用不锈钢，密封件采用硅橡胶，耐油、耐酸、耐碱、耐高温、抗老化FZM防水防尘防腐照明开关。

5、电缆布线

使用环境

1、环境温度-25°至55°

2、安装高度不超过海拔2000m。

3、弱酸、弱碱腐蚀、多水、多尘、潮湿等环境。

4、广泛应用于石油、化工、码头、食品、制药、军工等工厂企业。

产品特色：

- 1、本产品采用增强玻璃纤维不饱和聚酯树脂材料，模压成型，外形美观。具有抗老化、不变形、抗冲击、抗静电、耐腐蚀等优点。
- 2、本系列产品抗强酸、强碱、盐、海水、氯离子腐蚀，防腐等级为WF2。3、FZM防水防尘防腐照明开关本系列产品为米宫式防水结构，具有良好的防水、防尘性能，防护等级为IP65。
- 4、所有外露紧固体均采用不锈钢，密封件采用硅橡胶，耐油、耐酸、耐碱、耐高温、抗老化。
- 5、电缆布线