

# gad605-J固态应急照明灯

产品名称	gad605-J固态应急照明灯
公司名称	宜兴市华宏电器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华宏电器 型号: gad605-J
公司地址	宜兴市庆源大道38号
联系电话	86-0510-66591889 18168329739

## 产品详情

### gad605-J固态应急照明灯

材质特点：

灯具可调整照射角度,实现最佳照明。GAD605-J设有电子调压装置,宽电压工作。

灯具内装高能无记忆锂电池和控制板,当电源断开时可切换到应急状态。透明件采用进口PC灯罩,透光率高,抗强力冲击,控制装置外壳采用优质钢板折弯成形。

GAD605-J采用固态高效LED光源环保节能,寿命长达10万小时。

采用科学的散热设计,保证产品长时间正常工作。多种控制模式,可实现正常照明和事故照明两用,可选择自动切换或手动切换,也可仅作为事故照明使用。

GAD605-J技术参数：

额定电压：AC220v

适配光源：LED

光源功率：6W,10W

灯具重量：1.7kg

使用寿命：50000h

GAD605-J固态应急照明灯 适用范围:

厂房、货场、仓库、变电站等场所作为应急照明。

GAD605-J产品特性：

透明件采用进口PC灯罩，透光率高，抗强力冲击，控制装置外壳采用优质钢板折弯成形。

采用固态高效LED光源，环保节能，寿命长达10万小时。

采用科学的散热设计，保证产品长时间正常工作。

灯具可调整照射角度，实现最佳照明。

设有电子调压装置，宽电压工作。

灯具内装高能无记忆锂电池和控制板，当电源断开时可切换到应急状态。

多种控制模式，可实现正常照明和事故照明两用，可选择自动切换或手动切换，也可仅作为事故照明使用。

GAD605-J的使用说明

- 1、首次使用时，请先充足电，不使用时，存放三个月内必须补充电一次；
- 2、当手电筒的照明光线明显变暗时请及时充电，否则会影响电池寿命；
- 3、产品充电时切勿使用；
- 4、勿让本品淋雨或受潮

GAD605-J注意事项

- 1、为保证消防应急照明供电电源的可靠，有条件的应由变电所的低压应急母线段供电。
- 2、在火灾状态下，靠近地面的烟少、氧气多，人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进，因而局部高照度照明比高位安装带来的均匀照度更为有效。所以应提倡低位安装，即在靠近地面或在地面高度上提供疏散应急照明。
- 3、使用中的应急灯具应定期进行性能检查，每半个月或一个月通过连续开关试验，以检查电路转换及电池的应急功能，并进行放电，以延长电池使用寿命。
- 4、保护层厚度不小于30mm；线路采用防火电缆或耐火电缆、电线