

# 厂家直销kcb135铸铁耐磨齿轮输油泵

产品名称	厂家直销kcb135铸铁耐磨齿轮输油泵
公司名称	泊头市盛唐泵业有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	流量:8M3 型号:KCB135 压力:0.36MPA
公司地址	河北省泊头市红旗南路盛唐泵业
联系电话	0317-8805960 18713758234

## 产品详情

kcb135铸铁 [齿轮输油泵](#)

### 一、KCB的型号意义

K：开阀《压力保护阀》

CB:齿轮油泵

### 二、产品概述：

kcb135型[齿轮输油泵](#)

，采用HT200铸铁材质，该泵较多应用于工业工况中具有润滑介质的输送工况，使用寿命长，耐磨损性能优越，适合输送无腐蚀的不含固体颗粒的润滑性的流性介质，介质温度不超越80度，粘度在5-1500cst的润滑介质或者类似于润滑介质。材质分为铸铁材质和不锈钢材质，其中不锈钢材质的kcb型齿轮油泵可达到卫生输送级别，可用于食品行业的介质输送，还可以用作化工行业中具有腐蚀性介质输送的工况使用，具备防腐蚀性能。该泵也可改装防爆配置，以满足防爆工况的特殊使用需求，

适用于油库、码头、船舶、工厂、农场、矿山等。

### 三、产品特点：

1. 技术先进，效率高，性能范围广。
2. 泵结构紧凑、布置合理、外形美观。
3. 进出口径相同，便于管路连接。

4、泵运行平稳，噪音低，寿命长。

5、密封可靠、无泄漏。密封可分为机械密封、骨架密封、填料密封。

KCB135齿轮油泵主要由泵体、主被轴、齿轮、安全阀(安全阀的配备对发电机提供了保障,泵在运作过程中超出压力时安全阀自动打开使介质回流)、密封套件组成。

KCB[齿轮输油泵](#)产品型号尺寸

产品型号	流量		规定压力 MPa	吸程 m.H2O	工作效率 %	电动机			进出口径 mm
	m3/h	l/min				机座号	KW	r.p.m	
KCB-6	0.36	6	1.45	5	44	Y802-4	0.75	1390	G1/2"
KCB-10	0.6	10							
KCB-18.3	1.1	18.3							
2CY-1.1/1.45						Y90L-4	1.5	1400	G3/4"
KCB-33.3	2	33.3							
2CY-2/1.45									
KCB-55	3.3	55	0.33	3	41	Y901-4	1.5	1400	G1"
2CY-3.3/0.33									
KCB-83.3	5	83.3							
2CY-5/0.33					43	Y100L1-4	2.2	1420	G1 1/2"
KCB-135	8	135							
2CY-8/0.33									
						Y112M-6	2.2	940	50

KCB-200	12	200				Y112M-4	4	1440	
2CY-12/0.33									
KCB-290	17.4	290	0.36	5	50	Y132M2-6	5.5	960	70
KCB-300	18	300							
2CY-18/0.36									
KCB-480	29	480		5	50	Y132M-4	7.5	1440	70
KCB-483.3		483.3							
2CY-29/0.36									
KCB-633	38	633	0.28	4	52	Y160L-6	11	970	100
2CY-38/0.28									
KCB-960	58	960		5		Y180M-4	18.5	1470	
2CY-58/0.28						Y180L-4	22		
KCB-1200	72	1200	0.6	3	44	Y280S-8	37	740	150
KCB-1600	96	1600				Y280S-6	45	980	
KCB-1800	108	1800		2.5	46	Y315S-8	55	740	200
KCB-2500	150	2500				Y315S-6	75	985	
KCB-2850	171	2850		2	48	Y315L1-8	90	740	250
KCB-3800	228	3800				Y315L1-6	110	990	

