

重庆路景地坪漆车库车间地坪漆透气型施工电话

产品名称	重庆路景地坪漆车库车间地坪漆透气型施工电话
公司名称	重庆路景建筑装饰工程有限公司
价格	60.00/平米
规格参数	品牌:路景 型号:标准
公司地址	重庆九龙坡区经纬大道
联系电话	023-68915680 18584664145

产品详情

全国统一电话：023--68915680

传真：023--68915680 直班手机：15223275663 18584664145任经理 销售电话：13243508456张经理

公司名称：重庆路景建筑装饰工程有限公司

公司地址：重庆九龙坡区经纬大道

透气型型塑胶面层施工方法：基础达到要求后，进行塑胶面层的摊铺。为增强塑胶面层与基础的黏接性、更好的控制场地的坡度、平整度，确保铺设的质量，我公司采用二次分层施工的工序进行铺设。整个场地塑胶面层的铺设严格按照设计要求、塑胶跑道、辅助区和半圆区严格按国家标准GB/T14833-93的要求进行施工。根据本工程实际情况，塑胶摊铺遵循“先里后外”的施工工序，先做两半圆，再做跑道，后做辅助区。

1、塑胶面层铺设前的施工准备 1.1、测量放样、确定施工范围 施工队进场后，用经过校准后的经纬仪对运动场的位置进行放样，复测场地的水准点及标高，确定运动场的塑胶铺装施工范围。 1.2、基础层的复验及找平 按照场地设计要求和塑胶铺设工艺对场地基础的要求，对该场地基础进行复核，包括测量场地平整度、坡度是否符合室外运动场的规定，同时在铺设塑胶面层之前，基础必须有足够的保养期。检测基础层的平整度采用3m直尺检测基础层的最大凹陷程度。3m直尺的尺长精度为±3mm，尺的底面平直无缺陷，0-25mm塞尺，塞尺精度为±1mm。将3m直尺轻放于任何相邻两点之间，用塞尺测量最大局部凹陷不超过3mm，即为合格点。每100m²内测量不少于5个测量点数。合格点数与总测量点数之比即为平整度合格率。合格率应不低于85%。基础若有油渍，脆化处或凸处应铲除或磨除，凹处用同种材料进行补平，若是裂缝应用材料填补，若裂缝较细小时应加宽加深后再填补。基础补平后，清除施工面的灰层和杂物，用水将基础冲洗干净，使基础表面无油、无灰、干燥，才能进行塑胶面层的施工。