

供应长治缠绕管式换热器

产品名称	供应长治缠绕管式换热器
公司名称	淄博瀚尊冷暖设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:瀚尊 型号:hz
公司地址	淄博市高新区鲁泰大道118号
联系电话	0533-5203375 15069331056

产品详情

淄博瀚尊供应智能换热机组简介的用途和特点：

高效全智能换热机组由螺旋螺纹管式换热器、智能温控装置(西门子)、智能电控装置、循环泵、补水泵、稳压膨胀水箱、(凝)水箱、过滤器、阀门、仪表、传感器、配管底座等组成。以上各部件可根据用户要求进行增减，同时也可加配全自动软化水器或高频电子水处理器等设备。用户若有其它特殊要求，请定货前注明。用户只需联通一次热媒进出口、二次热媒进出口、补水口，接通电源即可投入使用。

智能换热机组又称高效全智能换热机组。是由螺旋螺纹管式换热器、循环泵、稳压泵、除污器及管道、仪表、阀门自控系统等部件组成，是完整的换热设备，用户只需接上管道和电源即可使用，可单台或多台并联使用，是城市集中供热区域供热或汽暖改水暖的理想设备。

智能换热机组节能效果

- 1、在采暖、空调、热水器供应这一领域，为进一步节能挖潜，降低成本提供了可行的依据和成功的经验。
- 2、采用变频调速器，不仅控制了温度指标，特别是节能态这段时间，大大节约了电能，仅能耗额定功率的一半以下。
- 3、该自控系统，全防卫的参考各种客观因素的变化，运用人工智能的调节手段，在保证系统指标的情况下能耗为最低，解决了由人工调节带来不可避免的浪费现象。

智能换热机组功能与特点:

- 1、有编程功能、远程通讯接口。可编程，可修设设备。能实现局域网控制，即一台PC机监控多台换热机组。也可与公众网联合。

- 2、通过触摸屏，该微机系统具有良好的人机界面，可显示完整的系统流程、设备状态及各种参数。并可远程通讯到上一级PC机，也可以单独不联网就地控制。
- 3、换热站系统具有停电保护，自动切断一次热源，来电自动启车功能。
- 4、根据液味及压力信号，自动完成补水及排水控制，无需设置膨胀水箱。根据工况要求，可自动实现变负荷采暖、空调、热水供应和不同时段、节假日节能态设定。
- 5、依据温度及压力信号，自动完成循环泵、补水泵的变频，可自动实现循环泵及补水泵变频切换（两台循环泵或两台补水泵），变频与工频自动切换。
- 6、参考室内外温度实现二次网循环水温度自动调节，保证供热要求。
- 7、实现了整体热交换站的全自动控制，无需人员值守