

Zebra MC32N0-RL4SCLC0A数据采集终端

产品名称	Zebra MC32N0-RL4SCLC0A数据采集终端
公司名称	惠州莱弗码电子有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	规格:212.6*81.9*40mm 显示屏:3英寸
公司地址	惠州市仲恺高新区五一大道2号骏豪国际1408-1409室
联系电话	0752-5311016 15766827353

产品详情

Zebra MC32N0-RL4SCLC0A移动数据采集终端参数

物理参数

尺寸

旋转式：8.37 英寸（长）x 3.22 英寸（宽）x 1.57 英寸（深）212.6 毫米（长）x 81.9 毫米（宽）x 40.0 毫米（深）212.6*81.9*40.0mm

重量（含电池、手写笔、手带） 旋转式：13.13 盎司/372 克（含电池）

显示屏：3.0 英寸彩色 (tft) (320 x 320)显示屏

触摸面板：化学强化玻璃，电阻式触控

背光：led 背光

键盘：48键字母数字

扩展插槽：可供用户使用的 sd 卡插槽（可支持 32 gb microsdhc）

提示功能：led、音频

音频：扬声器、麦克风和耳机连接器

性能参数

cpu：双核 800 mhz omap4 处理器或双核 1 ghz omap4 处理器

操作系统：可选择 windows embedded compact 7.0 或 android 4.1 内存：512 mb ram/2 gb 闪存1gb ram/4 gb 闪存

电源：

电池规格：锂电池 两种选项：高容量4800 mah或容量2740 mah（不适用于枪式外形型号）

用户环境

跌落规格：在整个工作温度范围内，可承受多次 4 英尺/1.2 米高度的跌落至混凝土地面的冲击，在环境温度 73 ° f/23 ° c，可承受多次从 5 英尺/1.5 米高度跌落至混凝土地面的冲击；达到 mil-std

滚动规格：室温下 多次 1.64 英尺/0.5 米滚动；符合 ice 68-2-32 滚动规格要求

工作温度：-4 ° f至122 ° f/-20 ° c 至 50 ° c

存储温度：-40 ° f 至 158 ° f/-40 ° c 至 70 ° c

充电温度：32 ° f至104 ° f/0 ° c至40 ° c

密封：ip54，符合 iec 规格要求

湿度：10% 至 95%（无冷凝）

esd: en61000-4-2；± 20kv 空气放电，± 10kv 直接放电

数据采集扫描：

一维激光1：se965 范围，带自适应扫描

交互传感器技术 (ist) 运动传感器：ce7.0/premium

型号：三轴加速度计，支持运动感应应用，可实现动态屏幕定向、电能管理和自由跌落检测

android：三轴加速度计，可检测屏幕转动无线 lan 语音与数据通信

射频：ieee 802.11a/b/g/n

模式：legacy3、wpa 和 wpa2（个人或企业）；

天线：内置天线（带分集）数据率：802.11a/g：高达 54 mbps；802.11b：高达 11 mbps；802.11n：高达 65 mbps（72 mbps，带 sgi）

工作信道：信道 36-165 (5180 -5825 mhz)、信道 1-13 (24122472 mhz)；实际的工作信道/频率视当地实际情况而定。

无线 pan 数据和语音通信

bluetooth class ii, v2.1，带数据率 (edr) 集成天线

语音和音频： ptt（包含客户端）；麦克风；无线（蓝牙）和有线耳机支持；ptt 将支持耳机和麦克风模式。

网络通信 i/o： usb 1.1 全速主机/客户端或 rs232

外部设备和附件

单槽 usb/rs232

充电座，带备用电池；四槽充电座；四槽以太网充电座；四槽电池充电器；通用电池充电器适配器

保修期：三年