

SHA310抗拉强度，SHA310化学成分

产品名称	SHA310抗拉强度，SHA310化学成分
公司名称	东莞市继胜金属钢铁有限公司
价格	7.60/千克
规格参数	品牌:进口/国产 型号:SHA310 规格:齐全
公司地址	东莞市长安镇涌头107国道113号之一
联系电话	0769-89840591 15024199898

产品详情

SHA310抗拉强度，SHA310化学成分
SHA310 热镀锌钢板，SHA310 汽车钢，SHA310 汽车板，

SHA310 镀锌板，SHA310 薄板，SHA310 钢板，
SHA310 钢带，SHA310 材料，SHA310 试模料，
SHA310 化学成分，SHA310 机械性能，SHA310 代理商，

镀锌板是为防止钢板表面遭受腐蚀，延长其使用寿命，在钢板表面涂以一层金属锌，这种涂锌的钢板称为镀锌板或镀锌钢板。镀锌板广泛用于建筑、轻工、汽车、家电、电子、农牧渔业、商品包装等行业。近几年，我国建筑、家电等行业对镀锌板需求增长很快，市场潜力较大，尤其是近年来随着建筑轻型结构的迅速发展，轿车产量的逐年增加，家用电器的广泛普及，合资、独资企业电子产品的大量出口，使镀锌板的消费量增长较快。按生产方式分，镀锌板分为热镀锌板和电镀锌板。目前，国内镀锌板的生产无论是数量还是品种均不能满足市场需求，每年需要大量进口，国内镀锌板生产市场占有率较低，国内市场供不应求，市场潜力巨大。镀锌板按生产及加工方法可分为以下几类：热浸镀锌板 将薄钢板浸入熔解的锌槽中，使其表面粘附一层锌的薄钢板。目前主要采用连续镀锌工艺生产，即把成卷的钢板连续浸在熔解有锌的镀槽中制成镀锌钢板;合金化镀锌板 这种钢板也是用热浸镀锌法制造，但在出槽后，立即把它加热到500左右，使其生成锌和铁的合金被膜。这种镀锌板具有良好的涂料的密着性和焊接性;电镀锌板 用电镀锌法制造这种镀锌钢板具有良好的加工性。但镀层较薄，耐腐蚀性不如热浸法镀锌板;镀锌薄钢板 指标(单位：g/M2) JISG3302 代号 Z12 Z18 Z22 Z25 Z27 Z35 Z43 Z50 Z60 镀锌量 120 180 220 250 270 350 430 500 600 ASTMA525 代号 A40 A60 G60 G90 G115 G140 G165 G185 G210 镀锌量 122 183 183 275 351 427 503 564 640 DIN1716 代号 100 200 275 350 450 600 镀锌量 100 200 275 350 450 600