

北京保温板生产厂家

产品名称	北京保温板生产厂家
公司名称	北京军涛伟业工贸有限公司
价格	410.00/立方米
规格参数	品牌:军涛伟业 型号:150 导热系数:0.028
公司地址	北京房山区良乡南刘庄村东路
联系电话	15110188803

产品详情

军涛伟业保温板的主要特性：

军涛伟业保温板是经有特殊工艺连续挤出发泡成型的材料，其表面形成的硬膜均匀平整，内部完全闭孔发泡连续均匀，成蜂窝状结构，因此具有高抗压，轻质，不吸水，不透气耐磨，不降解的特性，与EPS聚苯乙烯泡沫塑料板相比，其强度，保温，抗水汽渗透等性能有较大提高。在浸水条件下仍能完整的保持其保温性能和抗压强度，特别适合应用于建筑物的隔热，保温，防潮处理。是当今建筑业物美价廉的施工材料之一。

(1) 无与伦比的隔热性能

军涛伟业保温板的导热系数小于等于0.028w/mk,远远低于其它的保温材料,因此具有高热阻,低线性膨胀率的特点。普遍使用于屋面保温隔热系统、冷库、墙体内外的保温隔热，效果无与伦比。

(2) 万无一湿的吸水性

作为一种完美的保温隔热材料，吸水率为极其重要的技术指标，吸水率高会导致隔热性能变差，军涛伟业保温板具有完整的闭孔式结构，板的正反两面都没有缝隙，使漏水，冷凝和冰冻/解冻循环等情况产生湿气无法渗透，因此能有效的阻止水分子的进入，所以不能使板材发生老化，随着时间一

久其保温层将丧失其作用，进一步造成保温结构层需翻修。XPS板的闭孔结构能有效阻止水分子的渗透（包含水蒸气），即使在施工时遭到机械性破坏，保温板因紧密严紧的蜂窝结构也能有效的维持低吸水性的功能。因有效阻止水分子渗透加上无亲水性所以几乎不可能发生老化现象，几乎与建筑物同寿。

（3）卓越持久的保温性能

低导热系数是所有保温材料所要具备的条件，XPS板是以聚苯乙烯（PS）为原料制成，众所周知，聚苯乙烯本身就是极佳的保温材料，加上以挤出方式生产，紧密的闭孔蜂窝结构更有效的阻止热传导作用。

（4）意想不到的抗压性能

XPS保温板是一种轻质高强度板材，在密度不超过40kg每立方情况下抗压强度可高达350KPa以上。在建筑物中使用可以获得良好的抗冲击性能。

XPS保温板卓越的抗压性能即使浸泡在水中几乎毫无改变，这一特点在其他保温材料中是没有的。

（5）良好的阻燃

根据用户的要求提供普通型和阻燃型产品，完全可以满足工厂厂房，体育场馆，会展中心等对保温产品阻燃性能的要求。

（6）高品质的环保型产品

军涛伟业XPS保温板的化学性质稳定，没有有害物质的挥发，更不会发生分解或霉变，有良好的耐腐蚀性能。

在军涛伟业XPS保温板的生产过程中，采用了环保型的原料，不产生有害气体，在生产工艺中亦体现了环保理念，产生的固体废料可回收处理使用，是可回收的环保型产品。

（7）施工便利成本低

由于质轻，所以搬运轻松，切割容易，无需电锯，固定简单，只需铁片、铁丝塑胶粘合剂式聚合物砂浆即可固定，故而可以使建筑施工的成本大大降低。

公司名称：北京保温板材料生产厂家

公司地址：北京。房山区良乡 公司电话：15110188803 公司传真：010-61501346 联系人：
朱海港先生(经理) 联系电话：15110188803

公司网址：<http://www.bjtwneity>.