

15.2钢绞线 湖南15.2mm钢绞线厂家批发

产品名称	15.2钢绞线 湖南15.2mm钢绞线厂家批发
公司名称	湖南精轧螺纹钢钢绞线经销有限公司
价格	3500.00/吨
规格参数	品牌:天津 型号:15.2
公司地址	湖南长沙市天心区钢材大市场
联系电话	13755034181

产品详情

[湖南钢绞线](#)低价抢购热线 13762324181 雷小姐

名称：[预应力混凝土用钢绞线](#)

厂家：天津

规格：12.7/15.24/17.8/21.6

结构：1X7

类别：有粘结/无粘结

抗拉强度： 1860Mpa

伸长率： 3.5%

松弛率： 2.5%

配套钢绞线使用的锚具有：

[钢绞线工作锚板](#)，[锚具夹片](#)，[锚垫板](#)，[螺旋筋](#)，[挤压套](#)，[钢绞线连接器](#)，[钢绞线支架](#)。

预应力混凝土用钢绞线 原料：高碳钢线材SWRH 82B等 生产：大减面率连续拉拔，捻制，稳定化处理
特点：抗拉强度高，低松弛，弹性模量稳定，消除应力，与混凝土结合牢 标准：ASTM
A416/416M-2006,BS 5896-1980,JIS G3536-1999,GB/T 5224-2003
结构规格：1×7- 9.5mm ~ 18mm;1×19- 17.8mm ~ 28.6mm.
应用：用于公路、桥梁、铁路、水利枢纽、锚固拉力构件、核电站、城市建设等。

15.24锚索钢绞线钢绞线

原料：高碳钢线材SWRH 82B等 生产：大减面率连续拉拔，捻制，稳定化处理
15.24锚索钢绞线特点：抗拉强度高，低松弛，弹性模量稳定，消除应力，与混凝土结合牢 标准：
ASTM A416/416M-2006,BS 5896-1980,JIS G3536-1999,GB/T 5224-2003
预应力钢绞线结构规格：1×7- 9.5mm ~ 18mm;1×19- 17.8mm ~ 28.6mm.

15.24锚索钢绞线应用：用于公路、桥梁、铁路、水利枢纽、锚固拉力构件、核电站、城市建设等。

预应力钢绞线通常型号直径15.2mm,抗拉强度是1860Mpa.由多根高强度钢丝构成的绞合钢缆，主要特点是强度高和松弛性能好。