

c型缠绕垫片,c型缠绕垫片厂家

产品名称	c型缠绕垫片,c型缠绕垫片厂家
公司名称	廊坊彼德密封材料有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:彼德 型号:齐全
公司地址	大城县城南工业园区
联系电话	0316-3289288 15630671777

产品详情

c型缠绕垫片手机：15630671777在安装时应保持设备密封部位清洁，密封零件应进行清洗，密封端面完好无损，防止杂质和灰尘带入密封部位。c型缠绕垫片化工行业标准HG/T20610-2009垫片使用的公称压力为：PN16、PN25、PN40、PN63、PN100、PN160.常用规格：DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 DN600 DN700 DN800 DN900 DN1000 DN1200 DN1400 DN1600 DN1800 DN2000. HG/T20631-2009垫片适用的压力有：Class150、Class300、Class600、Class900、Class1500、Class2500常用规格DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 DN600 DN700 DN750 DN800 DN850 DN900 DN950 DN1000 DN1050 DN1100 DN1150 DN1200 DN1250 DN1300 DN1350 DN1400 DN1450 DN1502.c型缠绕垫片金属缠绕垫片标准 HG20610-2009 化工部欧洲体系 HG20631-2009化工部美洲体系 GB/T4622.2-97国家标准 JB/T4719-92机械部标准 JB/T90-94机械部标准 JB/T4705-2000机械部标准缠绕垫片 SH3407-96 石油化工企业 ASME B16.20 美标 DIN 德标 JIS B2404-1999 JIS TS-1998日标 BS 3381-2017英标金属缠绕垫片.适应温度：-196 --+870 （柔性石墨） +250 （聚四氟乙烯） +500 （特殊石棉）介质：适用于高温高压蒸气、油、油气、溶剂、热煤体油等。使用压力：300Mpa最大加工尺寸：2800 mm；特殊规格或各类非标准产品可按您的要求制作生产。最小预紧比压：y=68MPa金属缠绕垫片中的不锈钢一般采用哪种不锈钢的最多呢？我们是专业生产不锈钢金属缠绕垫片的生产厂家，根据往年多年的生产经验，客户用的最多的是304SS 不锈钢金属缠绕垫片，304不锈钢是不锈钢中常见的一种材质，密度为7.93 g/cm³，业内也叫做18/8不锈钢。耐高温800度，具有加工性能好，韧性高的特点，广泛使用于工业和家具装饰行业和食品医疗行业。常见的标示方法中有0Cr18Ni9，SUS304，其中06Cr19Ni10一般表示国标标准生产，S30408一般表示ASTM标准生产，SUS 304表示日标标准生产。304是一种通用性的不锈钢，它广泛地用于制作要求良好综合性能（耐腐蚀和成型性）的设备和机件。为了保持不锈钢所固有的耐腐蚀性，钢必须含有18%以上的

铬,8%以上的镍含量。304不锈钢是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号,因为它的用途广泛,所以在垫片的使用上面,304不锈钢金属缠绕垫片的使用也是最为广泛的,而我们作为专业的生产厂家,304不锈钢金属缠绕垫片的技术也是最为成熟的。我公司生产的304不锈钢内外环金属缠绕垫片密封性能优异,外观美观,国内国外有口皆碑。c型缠绕垫片金属缠绕垫片的种类:基本型金属缠绕垫、带外环金属缠绕垫、带内环金属缠绕垫、带内外环金属缠绕垫、换热器用(带筋)、异形金属缠绕垫。c型缠绕垫片我们崇尚简约精致的设计理念,本着以客户为本,客观实际,创新发展的原则,在追求完美极致的道路上努力打造行业新标准追求卓越·在市场竞争中不断取胜,在反省中超越自我,在学习中超越平庸、不断进步。·实现目标后体验成功的快乐,追求过程中体验奋斗的乐趣.