内外缠绕垫片,内外缠绕垫片厂家

产品名称	内外缠绕垫片,内外缠绕垫片厂家
公司名称	廊坊彼德密封材料有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:彼德 型号:齐全
公司地址	大城县城南工业园区
联系电话	0316-3289288 15630671777

产品详情

内外缠绕垫片联系方式：15630671777采用优质SUS304、SUS316（“ V ”形或“ W ”形)等不锈钢缠绕带与石墨、石棉、聚四氟乙烯、无石棉等软性材料相互交替重迭螺旋缠绕而成，在开始及末端用点焊方式将金属带固定，基本型金属缠绕垫片不带内外环 一般用在中低压的榫槽面和平面或凹凸面的法兰中.内外缠绕垫片化工行业标准HG/T20610-2009垫片使用的公称压力为：PN16、PN25、PN40、PN63、PN100、PN160. 常用规格：DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 DN600 DN700 DN800 DN900 DN1000 DN1200 DN1400 DN1600 DN1800 DN2000. HG/T20631-2009垫片适用的压力有：Class150、Class300、Class600、Class900、Class1500、Class2500常用规格DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 DN600 DN650 DN700 DN750 DN800 DN850 DN900 DN950 DN1000 DN1050 DN1100 DN1150 DN1200 DN 1250 DN1300 DN1350 DN1400 DN1450 DN1503.内外缠绕垫片金属缠绕垫片标准 HG20610-2009 化工部欧洲体系 HG20631-2009化工部美洲体系 GB/T4622.2-97国家标准 JB/T4719-92机械部标准 JB/T90-94机械部标准 JB/T4705-2000机械部标准缠绕垫片 SH3407-96 石油化工企业 ASME B16.20 美标 DIN 德标 JIS B2404-1999 JIS TS-1998日标 BS 3381-2006英标金属缠绕垫片.金属缠绕垫片的压力等级。 HG20610-2009国标金属缠绕垫片的压力等级分PN1.6，PN2.5，PN4.0.PN6.3，PN10.1带内外环金属缠绕垫片目前应用最广泛的一种密封垫片，为半金属密封垫片中回弹性最佳的垫片，由V形或W形薄钢带与各种填充料如：石墨，四氟等交替缠绕而成。通过改变垫片的材料组合，可解决各种介质对垫片的化学腐蚀问题。为加强主体和准确定位采用金属内加强环和外定位环形式，利用内外环来控制其最大压紧度起到加强的作用并避免基本体的散圈，由于外环的存在使得垫片安装起来更加方便。 性能特点：能耐高温、高压和适应超低温或真空下的条件使用，对垫片接触的法兰密封面的表面精度要求不高,拆装便捷。内外缠绕垫片厂家经营范围：盘根系列有石墨盘根，高水基盘根，芳纶盘根，四氟盘根，碳素盘根，石棉盘根，牛油盘根，戈尔盘根，橡胶盘根等。垫片系列有四

氟垫片，金属缠绕垫片，石棉垫片，石墨垫片，四氟包覆垫片，橡胶垫片等。板材系列有四氟板，橡胶板，石棉板，石墨板等。密封工具系列有盘根取出器，泥状填料注入器，盘根切割器等。价格合理、质量可靠，均可按客户需求组织生产各种垫片，盘根。可以定做异形件。内外缠绕垫片我公司产品适用于国防、电力、机械、石油、化工、冶金、造纸、船舶、运输等国民经济各个领域，产品规格齐全、质量稳定。产品销往全国各地，并出口到法国、俄罗斯及东南亚一些国家。