

电缆牵引机，牵引机，拖拉机牵引机

产品名称	电缆牵引机，牵引机，拖拉机牵引机
公司名称	山东洲原电力设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	山东济宁任城区开源路北11号
联系电话	0537-2659609 18553715591

产品详情

电缆牵引机，牵引机，拖拉机牵引机，280型拖拉机牵引机，

280型拖拉机牵引机售价，280型拖拉机牵引机价格，280型拖拉机牵引机厂家

洲原电力生产的拖拉机牵引机质美价廉，经久耐用，为消费者排忧解难，得到广大消费者一致认可。闻名不如见面，心动不如行动，赶快联系购买吧！

拖拉机牵引机是架设空中高压输电线路及铺设地下电缆的施工工具，机动绞磨能在各种复杂条件下顺利、方便的进行组立革塔、架设导（地）线等起重牵引。经实验和现场实际作用证明，拖拉机牵引机具有结构合理、体积小、重量轻、功率大、操作灵活、搬运方便等优点，深受广大电力作业者的欢迎！

拖拉机牵引机结构与工作原理 1、动力 3t柴油 功率：4马力
机动绞磨转速：2600转/分 5t柴油 拖拉机牵引机功率：8马力 转速：2600转/分
2、制动有自动夹刹及离合传动连锁刹两种制动装置，在正、反方向均起制动作用。

3、手摇装置：机动绞磨机在工作过程中，若遇原发动机发生故障，被吊物在不上不下的情况下，可拨动手摇装置，将被吊物继续吊起或放回地面。

4、拖拉机牵引机润滑方法变速齿轮箱内各机件渗润，外轴承用黄油。拖拉机牵引机参数

280型拖拉机牵引机性能与特点：由250型拖拉机改装而成，变速档位多，用于起吊和牵引导线，电线等。牵引卷筒配有三只，两只为带槽的大直径卷筒，是用于无扭钢丝绳牵引用，有效的保护钢丝绳不被破坏。另一只卷筒为V型槽，主要用于牵引普通钢丝绳或锦纶绳。自身有行走部分，可配拖箱运输水泥杆及一些小工具。

--	--	--	--	--

产品编号	型号	额定牵引力 (KN)	原动力	自重 (KG)
D022	TJM-5	50	280拖拉机	1800

档位									倒1	倒2
牵引力 (KN)	50	36	22	14	11	8	5	3		
速度 (m、min)	11	13	22	34	45	57	93	167	12	48

拖拉机牵引机型号：3t、5t、8t 3T拖拉机牵引机外型尺寸（长X宽X高）（毫米）870X360X480重量90KG
5T拖拉机牵引机外型尺寸（长X宽X高）（毫米）900X400X480重量120KG

联系人：赵文豪

手机：18553715591

QQ：3346496533

地址：山东省济宁市高新区开源路11号.