

BZXF玻璃钢穿线器，玻璃钢穿孔器

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | BZXF玻璃钢穿线器，玻璃钢穿孔器 |
| 公司名称 | 山东洲原电力设备有限公司 |
| 价格 | 1000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东济宁任城区开源路北11号 |
| 联系电话 | 0537-2659609 18553715591 |

产品详情

BZXF玻璃钢穿线器，玻璃钢穿孔器，玻璃钢穿管器，防断型管道穿线器，墙壁穿孔器

玻璃钢穿线器厂家，玻璃钢穿线器价格，玻璃钢穿线器质量

玻璃钢穿线器哪家强，山东济宁找洲原。专业的生产技术，优质的产品，优惠的价格，让您买的放心，用的安心！洲原玻璃刚穿线器，哪里不会点哪里，妈妈再也不用担心我的学习了。欢迎新老客户前来购买。

玻璃钢穿孔器对于在管道中牵引引导绳是优秀的辅助工具。光滑又富于弹性的表面可使穿孔器轻松地通过狭窄的通道。穿孔器由三部分构成：铜芯、玻璃纤维加强层、高压低密度聚乙烯防护层（平滑、坚固，可抵抗恶劣环境）。铜芯导体使捅条可以用不同方式轻易安放。璃钢穿孔器具有省时，省力，提高工效等优点，可用于电信管道清洗及光缆，电缆和塑料子管的布放。

玻璃钢穿孔器BZXF-01

| | |
|---------|-------------|
| 型号： | 11 - 17(mm) |
| 杆长： | 100米 - 500米 |
| 适用温度范围： | -40 至+80 |
| | |

| | |
|---------|-----------|
| 最小弯曲半径： | 295mm |
| 牵引断裂张力： | 2.5T |
| 线密度： | 150g/m |
| 原材料： | 进口工程塑料ABS |

管道穿孔器BZXF-02

| | |
|---------|-------------|
| 型号： | 11 - 17(mm) |
| 杆长： | 100米 - 500米 |
| 适用温度范围： | -40 至+80 |
| 最小弯曲半径： | 295mm |
| 牵引断裂张力： | 2.5T |
| 线密度： | 150g/m |
| 原材料： | 台湾进口工程塑料ABS |

墙壁穿孔器 BZXF-03

| | |
|-----|---------------------|
| 型号： | 4.5 (mm) -6mm-8mm |
| | |

| | |
|---------|-------------|
| 杆长： | 30米 - 1000米 |
| 适用温度范围： | -40 至+80 |
| 最小弯曲半径： | 295mm |
| 牵引断裂张力： | 100kg |
| 线密度： | 55g/m |
| 原材料： | 进口工程塑料ABS |

使用时首先将玻璃钢覆杆由引轮引出，然后与相应的金属头联接，穿入管路内。用于清理时，引导头带动清理工具，可以清理管道；用于布放电缆时，可先将钢丝或铁线带入，尔后用钢丝或铁线牵引电缆入管。

联系人：赵文豪

手机：18553715591

QQ：3346496533

地址：山东省济宁市高新区开源路11号.