

德国OBO 480 481地级保护器 防雷器

产品名称	德国OBO 480 481地级保护器 防雷器
公司名称	广东宝力王实业有限公司
价格	900.00/套
规格参数	品牌:德国OBO防雷器 型号:481地级保护器
公司地址	东莞市常平镇桥沥北门村（注册地址）
联系电话	15986628892

产品详情

关于德国OBO 480 481地级保护器，（咨询电话13925051881，邓超） OBO防雷器基本说明：

德国OBO防雷器：广泛用于移动通信基站、微波通信局/站、电信机房、工业厂矿、民航、金融、证券等电源系统，如各种配电站、配电房、配电柜、交直流配电屏、开关箱以及其它各种重要且易遭受雷击设备的电源防雷保护。 OBO产品：电源防雷器 信号防雷器 监控摄像机防雷器 避雷针 防雷接地

避雷塔 等电位连接器 航空障碍灯

业务范围：防雷产品销售 防雷知识咨询 防雷技术支持 防雷工程设计

德国OBO 480 481地级保护器特点：

德国OBO原厂制造，防雷器模块出厂100%测试，安全可靠零漏电电流-内置高容量压敏电阻与放电管，完美组合安全配置-特制热脱扣装置，确保防雷器老化后准确脱扣便捷设计-

模块化设计，可带电插拔，便于安装、维护。 1、雷电计数器，准确记录雷击次数。

2、状态指示灯，指示防雷箱工作状态。 3、通流容量大，残压低。

4、使用范围广，ns级响应速度。 5、实现差模、共模全方位保护。

6、采用特殊冲击熔片，可靠性高。 7、核心元件采用国际知名品牌，性能优越，使用寿命长。

8、内部设有温控、限流电路，彻底避免火灾发生。 9、安装简单、方便，无须特殊维护。

德国OBO 480 481地级保护器参数规格：

功能和应用领域

地极保护器提供非带电金属部件与地极没有连

地极保护器480和481，可用于例如，两个距离较近的独立绝缘保护；与防雷击接地网有可能超出1KV以上电压的电气放电的危险。

更深一层的应用，对于带有阴极防腐蚀功能的输油（输气）管道与地极之间出现空气放电

480和481地极保护器内部由一定间距的两个电极组成绝缘腔体，在电压的作用下，绝缘腔体内会发生气体放电，这样两电极之间保持稳定的电气连接状态。

地极保护器480的内部电极采用钨铜金属，该材料具有非常好的导电性能，同时480具有Ex（防爆）设计，允许在有

安装

地极保护器480自带有连接端子，可直接通过螺丝安装在设备上，安装480和481时，必须尽可能短，在480和481动作时，会增加两端的电压差

技术参数

地极保护器（绝缘放电间隙）

防爆认证 (Ex) S

测试认证 PTB No.

交流箝位电压 U_p (50HZ)

100%雷击脉冲箝位电压 U_{p100} (1.2/50)

额定放电电流 I_n (8/20)

符合IEC61312-1 (02.95) 的雷击脉冲电流 (10 /350us) 雷击放电电流 I_{imp} 电量 Q
能比 W/R

100
2.5

电极

外壳

环氧

连接栓

连接片

铜鼻子、
螺丝、

螺丝和螺母

M10, 铜

连接线长度

180m
3

德国OBO 480 481地级保护器售后服务

均可享：有五年质保免费更换服务和《全天24小时技术支持》《OBO防雷器全系列原装进口》。

OBO防雷器了解更多信息与我们联系