德国OBO FRVF型保护器 浪涌保护器 避雷器

产品名称	德国OBO FRVF型保护器 浪涌保护器 避雷器
公司名称	广东宝力王实业有限公司
价格	580.00/套
规格参数	品牌:德国OBO浪涌保护器 型号:FRVF型保护器
公司地址	东莞市常平镇桥沥北门村（注册地址）
联系电话	15986628892

产品详情

关于德国OBO FRVF型保护器，（咨询电话13925051881，邓超）

OBO防雷器基本说明：

德国OBO防雷器：广泛用于移动通信基站、微波通信局/站、电信机房、工业厂矿、民航、金融、证券等电源系统，如各种配电站、配电房、配电柜、交直流配电屏、开关箱以及其它各种重要且易遭受雷击设备的电源防雷保护。 OBO产品：电源防雷器 信号防雷器 监控摄像机防雷器 避雷针 防雷接地
避雷塔 等电位连接器 航空障碍灯
业务范围：防雷产品销售 防雷知识咨询 防雷技术支持 防雷工程设计

德国OBO FRVF型保护器特点：

德国OBO原厂制造，防雷器模块出厂100%测试，安全可靠零漏电电流-内置高容量压敏电阻与放电管，完美组合安全配置-特制热脱扣装置，确保防雷器老化后准确脱扣便捷设计-
模块化设计，可带电插拔，便于安装、维护。 1、雷电计数器，准确记录雷击次数。
2、状态指示灯，指示防雷箱工作状态。 3、通流容量大，残压低。
4、使用范围广，ns级响应速度。 5、实现差模、共模全方位保护。
6、采用特殊冲击熔片，可靠性高。 7、核心元件采用国际知名品牌，性能优越，使用寿命长。
8、内部设有温控、限流电路，彻底避免火灾发生。 9、安装简单、方便，无须特殊维护。

德国OBO FRVF型保护器规格：

OBO FRVF型保护器

产品描述

功能和应用领域

OBO FRVF 24DC和FRVF 24DC-FS是适用于电子测量、控制和调节
于雷电或行波在数据上引起的浪涌过电压对电子设

FRVF内置两级保护保护电路，包括气体放电管和压敏电阻，具有
压保护水平低的特点。此外，FRVF还具有完全无漏电

FRVF有一个工作状态指示灯，当线路中的FRVF的指示灯由绿色变
已经失效，不在具有保护功能，应及时更

FRVF也可以选择遥信告警功能，防雷器发生故障时其1、2触点转
换为断开状态。

安装

OBO的FRVF型防雷器可以简单的被安装到任何标准配电箱和开关
数据线接入1、2接线端子，接地线接入标有“ PE ”

要避免未保护的线路和受保护的线路并行布

接线方法

为了尽可能的缩短安装时间，FRVF型防雷器设计了无

使用方法

—压入螺丝起子 —插入连接线 —完成

技术参数

型号 FRVF24D

标称电压 UN 最大持续工作电压 UC	24V 40V 500mA 1
额定负载电流 IL 标称放电电流 In	1.4MHZ ≤1 ns 1.
最大放电电流 Imax 电压保护水平 Up	6-7mm 灰,
残压 Ures 3-4 最大传输频率 fG	快速装配于35m
响应时间 tA 每线串联电阻 R 连接线径	
连接线剥皮长度 颜色 材料 安装 尺寸 宽	
深	

FRVF 24DC-FS 技术参数

标称电压 UN 最大持续工作电压 UC	0V至250V
最大切换电流 Imax 最大切换功率 Pmax	250V～
	125VA~

德国OBO FRVF型保护器售后服务

均可享：有五年质保免费更换服务和《全天24小时技术支持》《OBO防雷器全系列原装进口》。

OBO防雷器了解更多信息与我们联系