

规格	Vmin	Vmax	应用	保护脚	最大容通电流	动作时间	电容
SD09-V24/9	12V	18V	RS232(V.24)	Pin 1-9	340A	<10ns	<30pF/>40M
SD15-V24/15	12V	18V	RS232(V.24)	Pin 1-15	340A	<10ns	<30pF/>40M
SD25-V24/4	12V	18V	RS232(V.24)	Pin[1]2,3,7,20	340A	<10ns	<30pF/>40M
SD25-V24/8	12V	18V	RS232(V.24)	Pin[1]2,3,4,5,6,7,8,20	340A	<10ns	<30pF/>40M
SD09-V24/25	12V	18V	RS232(V.24)	Pin 1-25	340A	<10ns	<30pF/>40M
SD09-V11/9	6V	7.5V	RS422/485(V.11)	Pin 1-9	750A	<10ns	<30pF/>40M
SD15-V11/15	6V	7.5V	RS422/485(V.11)	Pin 1-15	750A	<10ns	<30pF/>40M
SD25-V11/25	6V	7.5V	RS422/485(V.11)	Pin 1-15	750A	<10ns	<30pF/>40M
SD09-T	12V	18V	Token Ring	Pin 1-9	340A	<10ns	<30pF/>40M
SD15E	5V&12V	7.5V&18V	Ethernet	Pin 1-15	750A	<10ns	<30pF/>40M
SD36-C/MF	6V	7.5V	Centronics Parallel	Pin 1-25	750A	<10ns	<30pF/>40M
SD25-Paral	6V	7.5V	Parallel	Pin 1-25	750A	<	

--	--	--	--	--	--	--	--

德国OBO串口保护器SD09-V24/9售后服务

均可享：有五年质保免费更换服务和《全天24小时技术支持》《OBO防雷器全系列原装进口》。