

杭州超滤滤芯 型号齐全

产品名称	杭州超滤滤芯 型号齐全
公司名称	杭州保固净化设备有限公司
价格	69.00/1
规格参数	品牌:杭州保固 型号:型号齐全 过滤精度:0.01U
公司地址	杭州富阳区新登镇塔山村
联系电话	86-0571-63252109 17706525988

产品详情

特性及应用

产品参数产品参数：

型号	名称	性能			应用范围
		过滤精度	除油率	除油雾率	
ufc系列	离心式油水分离器滤芯	3 μ	99%	40%	后部冷却器的分离器，冷冻式干燥机的分路前置过滤器
uft系列	主管路过滤器滤芯	1 μ	100%	70%	气动工具前置过滤器，精密过滤器前置过滤器，干燥机前、后置过滤器，空气系统主管

ufa系列	微油雾过滤器滤芯	0.01 μ	100%	99.999%	对使用有油润滑空压机提供无油空气，满足喷漆、仪器和食物包装及电子工业的需求。
ufh系列	活性炭吸附过滤器滤芯	0.01 μ	残油率：0.003ppm		食品、医院及药物工厂，潜水保护呼吸用油器的后置过滤器。活性炭吸附过滤器能

型号				处理
ufc-1	uft-1	ufa-1	ufh-1	1.2
ufc-2	uft-2	ufa-2	ufh-2	2.3
ufc-3	uft-3	ufa-3	ufh-3	3.6
ufc-5	uft-5	ufa-5	ufh-5	5.2
ufc-6	uft-6	ufa-6	ufh-6	6.5
ufc-8	uft-8	ufa-8	ufh-8	8.5
ufc-10	uft-10	ufa-10	ufh-10	11

ufc-13	uft-13	ufa-13	ufh-13	13.
ufc-15	uft-15	ufa-15	ufh-15	15.
ufc-20	uft-20	ufa-20	ufh-20	21
ufc-25	uft-25	ufa-25	ufh-25	26

???

c级 适用于滤除大量液体和3微米大小的凝聚物（5ppmw/w最大残留油份含量）

第1级 两根不锈钢孔管，进行10微米机械分离

第2级 深层纤维介质滤除3微米的固态和液态颗粒 可替代汉克森滤芯e9系列

t级 适用于滤除液态水和油：可滤除小至1微米大的固颗粒（1.0ppmw/w最大残留油粉含量）

第1级 纤维介质和介质滤网交替叠层，滤除较大的颗粒

第2级 多层环氧树脂粘合混合纤维介质，深层纤维介质 聚结油雾和滤除固态颗粒

可替代汉克森滤芯e7系列 a级

适用于聚结极细小的水汽和油雾，可滤除小至0.01微米的固态颗粒（0.01ppmw/w最大残留油份含量）

内、外滤芯皆防腐蚀

第1级 多层纤维介质和介质滤网，滤除较大的颗粒，在空气进入第2级过滤前进行预过滤

第2级 多层粘合纤维介质，滤除细小的凝聚物 外涂膜封闭式泡沫套筒 可替代汉克森滤芯e3、e5系列

h级 适用于滤除流行性炭通常可吸收的油蒸气和碳氢化合物蒸汽;可滤小至0.01微米的固态颗粒（0.003ppmw/w最残留油份含量）内、外滤芯皆防腐蚀

第1级 极精细的活性炭粉稳定层，可滤除绝大部分油蒸汽

第2级 多层纤维介质粘合微精活性炭粉，可滤除残留的蒸汽 多层精细介质，防止污染物游移 外涂膜封闭式泡沫套筒，防止纤维游移 可替代汉克森滤芯e1系列