

SV300B华为

产品名称	SV300B华为
公司名称	深圳高志自动机电有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	真空度:0.5 流量:300 重量:2
公司地址	深圳市龙岗区
联系电话	0755-82966202 18925218353

产品详情

GAST型号表：

1AM-NCC-12, 1AM-NCW-14, 1AM-NRV-39A, 1AM-NRV-63A, 1UP-NCC-1A, 1UP-NCW-2A, 1UP-NRV-3A, 1UP-NRV-10, 2AM-FCC-1, 2AM-FCW-13, 2AM-NCC-16, 2AM-NCW-7B, 2AM-NRV-89, 2AM-NCC-43A, 2AM-NRV-90, 2AM-ACC-88, 2AM-ACC-91, 2AM-ARV-92, 2AM-ARV-93, 4AM-FRV-24, 4AM-FRV-13C, 4AM-FRV-63A, 4AM-NRV-22B, 4AM-NRV-54A, 4AM-NRV-50C, 4AM-NRV-70C, 4AM-ARV-119, 4AM-ARV-120, 6AM-FRV-5A, 6AM-FRV-23A, 6AM-NRV-7A, 6AM-NRV-11A, 6AM-NRV-22A, 6AM-ARV-54, 6AM-ARV-55, 8AM-FRV-2B, 8AM-FRV-30A, 8AM-NRV-5B, 8AM-NRV-42A, 8AM-NRV-28A, 8AM-NRV-32A, 8AM-ARV-70, 8AM-ARV-71, 16AM-FCC-1, 16AM-FRV-2, 16AM-FCW-28, 16AM-FRV-13, NL22-NCC-1, NL22-NCW-2, NL22-FCC-3, NL22-FCW-4, NL32-NCC-1, NL32-NCW-2, NL32-NCC-5, NL32-NCW-6, NL32-NCC-7, NL32-NCW-8, NL42-NCC-1, NL42-NCW-2, NL42-NCC-5, NL42-NCW-6, NL42-NCC-7, NL52-NCC-1, NL52-NCW-2, NL52-NCC-3, NL52-NCW-4, 1AM-NRV-56-GR11, 1AM-NRV-60-GR11, 1UP-NRV-4-GR11, 1UP-NRV-11-GR11, 2AM-43A-AF20, 2AM-43A-BF20, 4AM-RV-75-GR20, 4AM-RV-75-GR25, 4AM-70C-CB20, 4AM-70C-CB40, 4AM-70C-CB60, 6AM-22A-CB10, 6AM-22A-DB20, 6AM-22A-GB40, 8AM-32A-FB20, 16AM-13-HB20 4AM-NRV-22B-P81.14气动马达 4AM-NRV-22B-P81.19气动马达

莱宝SOGEVAC系列单极旋片泵技术参数：

- 莱宝真空泵中的SV系列单级油封旋片泵的主要特点有：
- 1、超强的排除水蒸气的的能力。
 - 2、出口油雾过滤器为标准配置，真空泵油循环使用，无油烟，清洁、环保、省油。
 - 3、可以在进口压力为大气压的情况下连续工作。
 - 4、在低压强下仍能保持高的抽速。
 - 5、内置自动防返油阀。

SOGEV AC	抽速m ³ /h	真空度mbar	注油量l	噪音db (A)	重量kg	电机功率kw	尺寸 (长×宽×高) mm
SV10B	11	1	0.5	60	20	0.55	315 × 281 × 199
SV16B	16	1	0.5	60	20	0.55	315 × 281 × 199
SV25B	26	0.5	0.5	60	26	0.9	356 × 275 × 246
SV40B	44	0.5	1	60	43	1.1	425 × 284 × 265
SV65B	59	0.5	2	60	49	1.5	480 × 320 × 264
SV100B	97.5	0.5	2	61	75	2.2	695 × 400 × 270
SV200	180	0.08	5	69	140	4.0	940 × 535 × 415
SV300B	380	0.08	8.5	70	180	5.5	1080 × 535 × 415
SV500	570	0.08	35	71	630	11	1543 × 894 × 780
SV630	700	0.08	35	75	630	15	1606 × 880 × 800
SV630F	700	0.08	35	75	630	15	1601 × 878 × 698
SV750	840	0.08	35	78	630	18.5	1606 × 880 × 800
SV1200	1150	0.1	60	75	1370	22	1660 × 1005 × 1050

莱宝真空泵 SV系列特点：1、工作于1000mbar至极限压强下的所有压强模式。2、在低压强下仍保持高的抽速。3、低噪音、低震动。4、排气无油雾，高效空冷系统。5、轻便的设计结构，易于安装。6、坚固耐用的构造，易于维修。

