

美国汉克森滤芯

产品名称	美国汉克森滤芯
公司名称	杭州保固净化设备有限公司
价格	69.00/1
规格参数	品牌:杭州保固 型号:型号齐全 过滤精度:0.01U
公司地址	杭州富阳区新登镇塔山村
联系电话	86-0571-63252109 17706525988

产品详情

汉克森滤芯经销汉克森过滤器在设计上采用了最新发明的介质和制造技术，hankison从而能够改进性能，缩小尺寸和降低运行压降。hankison过滤器壳经过重新设计，增大流通区域以降低压降，并使得安装、操作和维护更加容易。hankison设计中采用系统优化方法，使用户能够根据所需的压缩空气质量，很方便地选择匹配的过滤器类型。hankison产品经过许多独立检验机构的测试，确保符合cagi、iso和pneuop标准。

供应美国汉克森滤芯 hankison滤芯 汉克森精密过滤器滤芯hankison hankison滤芯e9-12 e9-16 e9-20 e9-24 e9-28 e9-32 e9-36 e9-40 e9-44 e9-48 e9-pv hankison滤芯e7-12 e7-16 e7-20 e7-24 e7-28 e7-32 e7-36 e7-40 e7-44 e7-48 e7-pv hankison滤芯e5-12 e5-16 e5-20 e5-24 e5-28 e5-32 e5-36 e5-40 e5-44 e5-48 e5-pv hankison滤芯e3-12 e3-16 e3-20 e3-24 e3-28 e3-32 e3-36 e3-40 e3-44 e3-48 e3-pv hankison滤芯e1-12 e1-16 e1-20 e1-24 e1-28 e1-32 e1-36 e1-40 e1-44 e1-48 e1-pv e9-12l e9-16l e9-20l e9-24l e9-28l e9-32l e9-36l e9-40l e9-44l e9-48l e7-12l e7-16l e7-20l e7-24l e7-28l e7-32l e7-36l e7-40l e7-44l e7-48l e5-12l e5-16l e5-20l e5-24l e5-28l e5-32l e5-36l e5-40l e5-44l e5-48l e3-12l e3-16l e3-20l e3-24l e3-28l e3-32l e3-36l e3-40l e3-44l e3-48l e1-12l e1-16l e1-20l e1-24l e1-28l e1-32l e1-36l e1-40l e1-44l e1-48l 美国hankison汉克森过滤器

hf9-12-4、hf9-16-4、hf9-20-4、hf9-24-8、hf9-28-8、hf9-32-12、hf9-36-12、hf9-40-20、hf9-44-20、hf9-48-20
hf7-12-4、hf7-16-4、hf7-20-4、hf7-24-8、hf7-28-8、hf7-32-12、hf7-36-12、hf7-40-20、hf7-44-20、hf7-48-20
hf5-12-4、hf5-16-4、hf5-20-4、hf5-24-8、hf5-28-8、hf5-32-12、hf5-36-12、hf5-40-20、hf5-44-20、hf5-48-20
hf3-12-4、hf3-16-4、hf3-20-4、hf3-24-8、hf3-28-8、hf3-32-12、hf3-36-12、hf3-40-20、hf3-44-20、hf3-48-20
hf1-12-4、hf1-16-4、hf1-20-4、hf1-24-8、hf1-28-8、hf1-32-12、hf1-36-12、hf1-40-20、hf1-44-20、hf1-48-20

美国hankison滤芯等级说明 9系列 主管路过滤器滤芯

能除去大量的液体及3 μm以上固体微粒，达到最低残留油分含量仅5ppm，有少量的水分、灰尘和油雾。用于空压机，后部冷却器之后，其它过滤器之前，作一般保护之用；用于冷干机之前，作前处理装置。

7系列 空气管路过滤器滤芯

能滤除小至1 μ m的液体及固体微粒，达到最低残油分含量仅0.5ppm，有微量水分、灰尘和油雾。

用于e5级过滤器之前作前处理之用；冷干机和吸干机之后，进一步提高空气质量。5系列超高效除油过滤器滤芯能滤除小至0.01 μ m的液体及固体微粒，达到最低残油含量仅0.003ppm，几乎所有的水分、灰尘和油都被去除。

用于e3级过滤和吸干机之前，起保护作用，冷干机之后，确保空气中不含油。3系列超高效除油过滤器能滤除小至0.01 μ m的液体及固体微粒，达到最低残油含量仅0.001ppm，几乎所有的水分、灰尘和油都被去除。用于e1级过滤和吸干机之前，起保护作用，冷干机之后，确保空气中不含油。1系列活性炭过滤器能滤除小至0.01 μ m的油雾及碳氢化合物，达到最低残油含量仅0.003ppm，不含水分、灰尘和油，无臭无味。

起最后一道过滤作用，供一些必须使用高质量高质量空气的单位，如食品工业、呼吸、无菌包装等。

过滤器等级说明 过滤器性能 9级 分离/过滤器 双级过滤：第1级—两根不锈钢空管，进行10微米机械分离 第2级—深层纤维介质滤除3微米的固态和液体颗粒适用与滤除大量液体和微米大小的凝聚物(5 ppm w/w 最大残留油分含量)，后冷却器的下游 上游如果不适用后冷却器/分离器，则用于实用点7级 通用送气管线过滤器