

富山阀门调节阀单气动座控制阀

产品名称	富山阀门调节阀单气动座控制阀
公司名称	富山阀门南京有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区东山工业园区
联系电话	400-6835-628 025-85519139

产品详情

富山阀门南京有限公司 气动单座控制阀

此类阀门是自动控制系统和远程控制系统的控制元件，用于控制液体和气体的流量；该系列调节阀的设计体现了世界技术的最新趋向，并按照ISO9001质量保证系统的要求，利用高性能和高精度的机械加工工具进行加工。这些产品得到了顾客的认可和赞誉，由于材料范围广和设计形式的多样化，使得这些阀门可在不同的工业领域中得以应用。适用于石油、化工、电力、冶金、造船、造纸、生物制药、食品工业系统等工况；特性 流量特性为等百分比、线性和快开；

阀体材料为铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢和合金材料等； 阀内件材料为不锈钢和合金材料等；

阀内件可热处理硬化及堆焊司钛莱合金增加硬度及抗腐蚀性能；

高压场合可应用平衡阀塞减小不平衡力； 波纹管密封阀盖及TA-

Luft填料可防止腐蚀或有毒介质发生泄漏； 高温介质场合可应用延长型阀盖和石墨填料；

阀座密封为金属密封或软密封，泄漏等级达到IV、V及VI级；

多弹簧薄膜执行机构，最多可装24根弹簧，弹簧压力最高为1.8-3.8 bar；

不需要更换弹簧或增加其它零件就能调整弹簧压力范围；

不需要更换或增加其它零件就能实现正反作用执行机构互换；

除配置气动执行机构外，还可以配置电动执行机构及增加手轮；

可配置阀门定位器、过滤减压阀、电磁阀、限位开关、气锁阀等 其他附件； 根据94/9/EC-

ATEX法规，可以应用于下列特殊介质：氧气，氢气，气体

燃料，低温介质（液氧，液氮），含H₂S的酸性气体，易爆气体等；

技术规格 压力等级为PN10-PN40 (CL150-CL300) 流量系数为Kv 0.01 – 1000 ;