

PGM-1880个人用可燃气体检测仪

产品名称	PGM-1880个人用可燃气体检测仪
公司名称	李沧区创森仪器仪表经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区沧台路市场
联系电话	0532-83803010 15610558731

产品详情

PGM-1880个人用可燃气体检测仪

1.主要特点

ToxiRAE LEL是袖珍的个人用可燃气体检测报警器（便携式可燃气体探测器），可为危险环境下的工作人员提供高级别的安全防护。ToxiRAE LEL可在0~100%LEL范围内对可燃性气体进行高精度实时检测。

中文菜单显示

简便的中文操作,更符合我们的使用习惯

可充电锂电池，连续使用时间长

锂电池使用时间可达16小时

内置数据存储

可存储25条报警记录

传感器、电池方便更换和维护

模块化的设计,让您的维护更简单

防水防尘的坚固外壳，防护等级高

IP-65的防护等级可以让仪表在恶劣的环境中也有很好的表现

多项专业认证

取得中国防爆、消防和CMC认证

2.技术参数

产品类型：扩散式LEL 探测器，带数据存储

尺寸：120mm × 65mm × 33mm

重量：210g

检测量程：0 ~ 100%LEL

分辨率：1%LEL

响应时间：T90 <20 秒

电池：内置可充电锂电池

工作时间：充满电大于12 小时

充电时间：小于4 小时

充电器：带USB 接口的单一充电器

报警方式：声音报警75 dB/1m、LED 报警、振动报警

键盘：2 键

采样方式：扩散式

数据记录：25 条记录

标定：两点标定，可设置标定值

防护等级：IP65

保护：标定、报警等限值设置有密码保护

认证：Ex ia IIC T4 Ga CCCF CMC

工作温度：-40 ~ +70

湿度：0 ~ 90%RH（非冷凝）

保修：一年保修

3.应用领域

- 石油石化
- 燃气
- 化工
- 焦化
- 消防
- 应急救援
- 制药
- 造纸
- 航空工业
- 化学工业

4.标准配置

- ToxiRAE LEL 主机
- 保修卡
- 数据电缆
- 充电器
- 充电底座/PC 通讯适配器
- 检定证书和标定卡
- 中文说明书
- 标定帽
- 装箱单
- ProRAE Studio 软件