

# 环氧固化剂QS-3218互感器干变玻纤缠绕玻璃钢复合材料

产品名称	环氧固化剂QS-3218互感器干变玻纤缠绕玻璃钢复合材料
公司名称	北京清大奇士新材料技术有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:奇士邦迈特 型号:QS-3218
公司地址	北京市海淀区信息路30号上地大厦5017室
联系电话	010-62975470 13811561051

## 产品详情

增韧固化剂qs-3218 应用领域

玻纤网格布增强薄绝缘干式变压器专用固化剂

成型工艺

配套环氧树脂、无机填料和色浆，适用于真空浇注成型工艺。

技术特点

低应力配方设计，韧性好，耐冷热冲击

反应平缓，无剧烈放热，可操作时间长

物料粘度低，渗透性好，易排泡

包装运输

包装：3218为20公斤塑料桶包装

运输：公路配货

存放：原包装、密封干燥处，保质期为1年。

### 安全及防护措施

qs - 3218主要成分是增韧改性、预促进甲基四氢苯酐，不含任何挥发性溶剂，操作环境无强制通风要求。

qs - 3218无毒、不燃。可能会对皮肤有过敏反应，操作过程中避免皮肤直接接触。如果手或其它部位皮肤粘到固化剂或混合料，先用卫生纸擦掉，再用肥皂水清洗，最后用水冲洗干净。

如果溅入眼内，立即用大量清水冲洗，再到医院治疗。

如果少量误服入口，不会危及生命安全，应尽快到医院做出处理和医疗。

操作过程洒到地面或周围环境的固化剂或混合料，用卫生纸或沙土清理干净即可。