

红光供应铸铝加热板，2500w铸铝电热板，铸铝电热板定做厂家

产品名称	红光供应铸铝加热板，2500w铸铝电热板，铸铝电热板定做厂家
公司名称	江苏红光电热电器有限公司
价格	30.00/片
规格参数	品牌:红光 电压:220 功率:1500
公司地址	盐城市西环路28号108室
联系电话	0515-89887022 13485287230

产品详情

铸铝加热板，金属铸造加热器是以管状电热元件为发热体，并弯曲成型，进入模具用优质金属合金材料为外壳以离心式浇铸成各种形状，广泛应用于各种加热场合，如塑料机械、模具、电缆机械、合金压铸机、管道、化工、橡胶、石油等设备中，具有节能环保、长寿命、保温性能好、机械性能强、耐腐蚀、抗磁场等优点，有(圆型、平板、直角型、风冷、水冷)及其它异型等(可按图纸或者来样生产)。

铸件加热器，多种规格的工业民用电热铸件，主要有：

1、铸铝、铸铜加热器：将管状电热加热元件浇铸在铝、铜溶液中压制不同形状的加热器。主要用于塑料机械、烘箱、煮水器、管道以及无腐蚀液体的加热升温。

2、铸铁加热器：将电热管浇铸在铁溶液中，广泛用于制锁、拉链、五金、玩具等厂家的压铸机上。喷嘴

加热器又称鹅颈加热器。分为两种：一种将电热管浇铸于紫铜中，另一种将电热管浇铸于铁中。

3、其它各种特殊需要的电热铸件：根据客户需要可定做各种规格的电铸件。

定货需知：

1)用户应提供产品图纸或样本，如无图纸或样本，必须提供产品的规格、型号、电压、功率等。

2)铸铝电加热器表面承受功率为2.5 ~ 4.0瓦/平方厘米之间。

3)铸铜电加热器表面承受功率为3.5 ~ 5.0瓦/平方厘米之间。

铸铝加热器，铸铜加热器，铸铁加热器，使用说明：

1.工作电压不得超过额定值的10%；

2.接线部分放在加热层、保温层以外，外壳应有效接地；

3.铸铝铸铜加热器应放在干燥处、若因长期放置，绝缘电阻低于1m Ω 时，可在摄氏200度左右的烘箱中烘烤5-6小时，即可恢复正常。

铸铝加热器以管状电热元件为发热体。弯曲变成所需造形后，进入模具以离心浇铸方式，形成各种形状再经过精密加工得到所需尺寸，它能和被加热体紧密咬合，起到升温快、加热均匀，导热性能好，寿命

长抗污染，安全可靠等特点。