

# 甲烷检测仪校正器|甲烷检测仪校正仪AJX-2

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 甲烷检测仪校正器 甲烷检测仪校正仪AJX-2    |
| 公司名称 | 郑州华致电子科技有限公司              |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 郑州市桐柏南路238号               |
| 联系电话 | 0371-86539631 13333710261 |

## 产品详情

甲烷检测仪校正器/甲烷检测仪校正仪/甲烷检定器校正仪

产品名称：AJX-2甲烷检测仪校正器

规格型号：AJX-2

AJX-2甲烷检测仪校正器是检定和校正瓦斯检测仪、瓦斯警报仪、瓦斯断电仪、瓦斯遥测仪的计量标准装置。AJX-2型甲烷检测仪校正器有XY系列标准气瓶、压力表和转子流量计等组成，具有体积小、重量轻、安全可靠、操作简单、易于维护、携带方便等特点。AJX-2型甲烷检测仪校正器适用于瓦斯仪表计量检定部门、厂矿、通风实验室及科研教学单位使用，亦适合铁道、石油、化工等行业。根据用户要求，该装置略加改变还可以成为一氧化碳、二氧化碳、氧气等供给器，供用户使用

AJX-2型甲烷检测仪校正器技术参数

型号 容积（升） 重量（公斤） 贮气量（升） 尺寸（毫米） 条件

AJX-2 0.7 1.4 70 76×300 盒装

AJX-2 1 2.3 100 76×350 盒装

AJX-2 1.3 2.5 130 89×360 盒装

AJX-2 2 3.3 200 108×360 盒装

AJX-2 4 5.3 400 120×560 盒装

AJX-2 8 8.5 800 140×840 车装

AJX-2型甲烷检测仪校正器备注

- 1、大充气压力：10Mpa，气体不确定度为 $\pm 3\%$ 。
- 2、供气流量：0.1-1升/分，连续可调。
- 3、校正器气体浓度任意选定，CH<sub>4</sub>/AIR为0.5-3.5%、30-99%。
- 4、可以配制氧、一氧化碳、二氧化碳等气体。