

山东日置IM3570精密阻抗分析仪

产品名称	山东日置IM3570精密阻抗分析仪
公司名称	济南沐子商贸有限公司
价格	75850.00/台
规格参数	品牌:日置 型号:IM3570 质保:1年
公司地址	山东省济南市天桥区
联系电话	0531-88634188 19861801828

产品详情

日置IM3570精密阻抗分析仪数字电容电感测试仪

产品用来进行压电元件的共振特性检查、功能性高分子电容的C-D和低ESR测量，电感器（线圈、变压器）的DCR和L-Q的测量，精度0.08，一台仪器可以实现多种作业，产品在采购时注意是不配备治具的，所以请顾客根据自己的需求去选购；

二、基本参数 测量模式 LCR（LCR测量），分析仪（扫描测量），连续测量 测量参数 Z、Y、 θ 、Rs（ESR）、Rp、Rdc（直流电阻）、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D（tan δ ）、Q 测量量程 100m Ω ~100M Ω ，12档量程（所有参数由Z确定）显示范围 Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp： \pm （0.000000[单位]~9.999999G[单位]），仅Z和Y显示绝对值 θ ： \pm （0.000°~999.999°），D： \pm （0.000000~9.999999） Q： \pm （0.00~99999.99），%： \pm （0.0000%~999.9999%）基本精度 Z： \pm 0.08%rdg. θ ： \pm 0.05° 测量频率 4Hz~5MHz（10mHz~100Hz步进）测量信号电平 V模式，CV模式（普通模式） 50mV~1Vrms，1mVrms步进（1MHz以下）10mV~1Vrms，1mVrms步进（1.0001MHz以上） CC模式（普通模式） 10 μ A~50mA rms，10 μ A rms步进（1MHz以下） 10 μ A~10mA rms，10 μ A rms步进（1.0001MHz以上）输出阻抗 普通模式：100 Ω ，低阻抗高精度模式：10 Ω 显示 彩色TFT5.7英寸，可设置显示ON/OFF 测量时间 0.5ms（100kHz，FAST，显示OFF，代表值）测量速度 FAST/MED/SLOW/SLOW2 其他功能 DC偏压测量，比较功能，面板读取和保存，存储功能 接口 EXT I/O，RS-232C，GP-IB，USB通讯，U盘，LAN 电源 AC90~264V，50/60Hz，最大150VA 打印 拷贝测量值或屏幕显示的要点（需用9442，9593-01和9446）接口 GP-IB，RS-232C，EXT.I/O（所有标准） 电源 AC90~264V，50/60Hz，最大150VA 体积和重量 330W \times 119H \times 307Dmm，5.8kg 附件 电源线 \times 1，使用说明书 \times 1，通讯手册 \times 1

三、售后服务：

济南沐子商贸有限公司经营所有产品均为进口原厂产品，质量保证，请放心选购！非人为因素，对所购商品主体进行质保1年服务；咨询更多！请联系我们！

日置IM3570精密阻抗分析仪数字电容电感测试仪

日置IM3570精密阻抗分析仪数字电容电感测试仪

日置IM3570精密阻抗分析仪数字电容电感测试仪

日置IM3570精密阻抗分析仪数字电容电感测试仪