

# 德国OBO电源防雷器V20-C-3+NPE

产品名称	德国OBO电源防雷器V20-C-3+NPE
公司名称	广东宝力王实业有限公司
价格	1080.00/套
规格参数	品牌:德国OBO电源防雷器 型号:V20-C/3+NPE
公司地址	东莞市常平镇桥沥北门村（注册地址）
联系电话	15986628892

## 产品详情

关于德国OBO电源防雷器V20-C/3+NPE，（咨询电话13925051881，邓超）

OBO防雷器基本说明：

德国OBO防雷器：广泛用于移动通信基站、微波通信局/站、电信机房、工业厂矿、民航、金融、证券等电源系统，如各种配电站、配电房、配电柜、交直流配电屏、开关箱以及其它各种重要且易遭受雷击设备的电源防雷保护。 OBO产品：电源防雷器 信号防雷器 监控摄像机防雷器 避雷针 防雷接地

避雷塔 等电位连接器 航空障碍灯

业务范围：防雷产品销售 防雷知识咨询 防雷技术支持 防雷工程设计

德国OBO电源防雷器V20-C/3+NPE特点：

德国OBO原厂制造，防雷器模块出厂100%测试，安全可靠零漏电电流-内置高容量压敏电阻与放电管，完美组合安全配置-特制热脱扣装置，确保防雷器老化后准确脱扣便捷设计-

模块化设计，可带电插拔，便于安装、维护。 1、雷电计数器，准确记录雷击次数。

2、状态指示灯，指示防雷箱工作状态。 3、通流容量大，残压低。

4、使用范围广，ns级响应速度。 5、实现差模、共模全方位保护。

6、采用特殊冲击熔片，可靠性高。 7、核心元件采用国际知名品牌，性能优越，使用寿命长。

8、内部设有温控、限流电路，彻底避免火灾发生。 9、安装简单、方便，无须特殊维护。

德国OBO电源防雷器V20-C/3+NPE参数规格：

V20-C/3+NPE

- 属于普通型防雷器，应用于建筑物内的分路配电箱
- 保护功能大最大电流量40KA（8/20）残压； --
- 相关配置：防爆（NPE）模块、声光（AS）

	V 20-
型号	
测试标准	
标称电压	
额定电压（最大持续工作电压）	
标称放电电流（8/20）	
最大放电浪涌电流（8/80）	
持续电流的最大允许值	
雷电脉冲电流（10/350）	
电压保护等级在5KA(8/20)	
雷电脉冲冲击电压1.2/50	
响应时间	
最大保险丝强度	
短路电流强度	

工作温度
模块NPE 标称电压 UC
导体截面
安装支架
外壳材料
保护等级
规格尺寸

德国OBO电源防雷器V20-C/3+NPE售后服务

均可享：有五年质保免费更换服务和《全天24小时技术支持》《OBO防雷器全系列原装进口》。

OBO防雷器了解更多信息与我们联系