

FTTH1分32光分路器箱32芯光分路器箱厂家

产品名称	FTTH1分32光分路器箱32芯光分路器箱厂家
公司名称	慈溪市新锐通信设备厂
价格	1.00/个
规格参数	品牌:新锐 型号:齐全 材质:塑料
公司地址	宁波慈溪市观海卫镇卫东村
联系电话	0574—63613863 13326120056

产品详情

1分32光分路器箱

1分32光分路器箱规格1分32光分路器箱规格1分32光分路器箱规格1分32光分路器箱规格1分32光分路器箱规格1分32光分路器箱规格1分32光分路器箱规格1分32光分路器箱规格1分32光分路器箱规格

品牌：新锐

产品规格：壁挂式/抱杆式/嵌入式/挂杆式/墙壁式/墙挂式/室外防水/室内/直熔式/

一：主要产品插片式分路器箱：1分8 1分16 1分32

概述：光分路器箱用于光环路终端的配线设备，可以提供光纤的熔接、终端、配线及分线功能。

GF-24系列光缆分纤箱适合于光纤接入网中的铠装光缆与入户皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂或抱杆安装方式，适用于室内和室外两种场景使用；通过SC型光纤适配器及快速连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间进行连接与调度。

三、性能指标工作温度：-40 ~+70 ；

四、储存温度：-40 ~+70 ；

五、工作湿度：90%（+30 时）；

六、大气压力：62Kpa ~ 106Kpa ；

七、绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于2X10⁴M /500V(DC)；耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V（DC）/1min；插入损耗：IL 0.3dB (PC型)；IL 0.3dB

(APC型)；回波损耗：RL 40dB (PC型)；RL 50dB (UPC型)；RL 60dB (APC型)；互换性： 0.2dB。

四、功能说明箱体采用优质阻燃工程塑料，具有良好的密封性能和耐候性能，适合户内外壁挂、抱杆安装使用，防护等级达IP55级；专用皮线光缆固定位，保证皮线光缆固定后拉脱力不小于20N；有专门的快速连接器过路孔，皮线光缆端接快速连接器可在箱体外进行，端接快速连接器操作更方便；可靠的铠装光缆引入、固定、开剥保护及接地装置，最多固定4根户外铠装光缆，相当于集成了2进2出的光缆接头盒；多功能熔接保护座，可满足48芯熔接保护套管安放或24芯冷接子的安放需求；翻板结构设计，充分利用箱体空间，全程保证光纤足够的弯曲半径，更方便用户预留合适的冗余光纤及合理走纤路由；GF-KSW-24系列产品采用相同的箱体，通过配置的调整，从而满足不同的功能要求。

五、产品列表

序号	名称	型号	产品特点
1	光缆分纤箱	GF-24A	光缆分纤功能，最多成端24芯，熔接48芯，不装光分路器
2	光缆分纤箱	GF-24B	分光功能，装1个1X16插片式光分路器或2个1X8插片式光分路器

1分8光分路器箱，1比8插片式光分路器箱，1分8盒式光分路器箱，1分8壁挂式光分路器箱，1分8抱杆式光分路器箱

1分8嵌入式光分路器箱，1分8室外光分路器箱，1分8室内光分路器箱1分8，电信光分路器箱，1分8移动光分路器箱，

1分8联通光分路器箱，1分8光分路箱，1分8室外光分路箱，1分8室内光分器箱，1分8壁挂式光分路箱，1分8壁挂式光分器箱，1分8抱杆式光分路器箱，1分8抱杆式光分器箱，1分8插片式光分路箱，1分8插片式光分器箱，1分8盒式光分路箱，1分8盒式光分器箱

【4芯楼道光纤分线箱6芯楼道光纤分线箱8芯楼道光纤分线箱12芯楼道光纤分线箱16芯楼道光纤分线箱24芯楼道光纤分线箱36芯楼道光纤分线箱48芯楼道光纤分线箱60芯楼道光纤分线箱72芯楼道光纤分线箱96芯楼道光纤分线箱144芯楼道光纤分线箱288芯楼道光纤分线箱108芯楼道光纤分线箱】

8芯12芯16芯24芯32芯36芯48芯光纤分纤盒光缆分纤箱是针对FTTH建设中采用一级分光或二级分光等不同的场景需求而开发设计的新一

款产品，该产品用于配线光缆通过光分路器

与蝶形入户光缆实现连接，从而满足用户高速率带宽业务开通的需求，是ODN网络中重要的光接入点设备。

容量(芯)	尺寸	12芯分纤箱
220X180X62	16芯分纤箱	24芯分纤箱
315X275X96	32芯分线箱	48芯分纤箱
340X265X115	三、性能指标	

工作温度：-40 ~+70 ；

贮存温度：-40 ~+70 ；

工作湿度： 90% (+30 时) ； 大气压力：62Kpa ~ 106Kpa ；

绝缘电阻：接地

装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小

于2X104M /500V(DC) ;

耐电压：接地装置与箱

体金工件之间的耐电压不小于3000V (DC) /1min ; 插入损耗：IL 0.3dB (PC型) ; IL 0.3dB (APC型) ; 回波损耗：RL 40dB (PC型) ; RL 50dB (UPC型) ; RL 60dB (APC型) ; 互换性： 0.2dB。

新锐通信主营产品：FTTH光缆交接箱、

光缆分光分纤箱、光纤

分线箱、（分纤箱、分配箱、配线箱、楼道箱）三网合一箱、光分路器箱、光纤配线架、ODF单元箱、OUN配线箱、多媒体集线箱、光缆终端盒、光缆接头盒、光纤快速连接器、PLC光分路器、一体化托盘、光纤适配器、光纤尾纤、光纤熔接盘

慈溪市新锐通信设备厂承诺：产品到货3日内根据合同约定条款进行验收，发现货物存在质量问题的，本公司无偿提供退/换货服务，且货运费用本公司负责。