

红光供应防水3kw四氟电热管，四氟电热管质量优先，2000w

产品名称	红光供应防水3kw四氟电热管，四氟电热管质量优先，2000w
公司名称	江苏红光电热电器有限公司
价格	25.00/根
规格参数	品牌:红光 电压:220 功率:1500
公司地址	盐城市西环路28号108室
联系电话	0515-89887022 13485287230

产品详情

防水3kw四氟电热管是一种新型耐强腐蚀的电加热管，用于各类腐蚀性液体的加热。具有优良抗老化性和较好的绕曲性能，采用低表面负荷设计。接头采用全封闭式防酸碱，不发热段及过热安全保护系统完全按照客户的需求订做。完好的保证了加热器不易烧毁、使用寿命长、全密封、不腐蚀、不漏电、带接地保护、安全可靠。适用温度在110 ° c以下。（在很稠的液体内加热，必须配置搅拌）蚊香型-防腐铁氟龙电热管具有热效率高，节能省电，性价比高的优势，可设计多种结构形式，如螺旋型、l型、u型、w型、蚊香型、组合型等。已被多家上市公司所认可，并作为其蚊香型铁氟龙电加热器的长期供应商。我们可承接非标产品，在电压、功率、规格大小和产品形状，以及接线方式，可按照客户的需求让工程师设计，欢迎来图来样定做生产。

防水3kw四氟电热管是一种新型耐强腐蚀的电加热管，用于各类腐蚀性液体的加热。管产品：1) 铁氟龙电加热器选用优质的不锈钢（sus316或sus304）电热管内芯，外套铁氟龙管（ptfe）制作，耐腐蚀性强，适用于各类腐蚀性强的液体加热。

- 2) 加热器采用低表面功率设计 ($1.5\text{w}/\text{cm}^2$)，确保产品的使用寿命。
- 3) 电热器的安装位置需注意防止溶液中固体沉积于电加热器表面，或液体太浓稠、液面过低都会因表面散热不良而烧坏铁氟 (ptfe)。
- 4) 电加热器的尺寸不可随便改小，及改小表面积，否则会使电加热器的表面功率过大，影响电加热器的使用寿命。
- 5) 所有电加热器均可配过温保护或pt-100感温探头，确保产品使用寿命及设别安全。
- 6) 接头采用全封闭式防酸碱，不发热段及过热安全保护系统完全按照客户的需求订做。

【如有任何问题，可联系红光电热在线客服，工作时间外请拨打24小时服务热线：13485287230】