

山东 日置C电容测试仪3504-40

产品名称	山东 日置C电容测试仪3504-40
公司名称	济南沐子商贸有限公司
价格	26850.00/台
规格参数	品牌:日置 型号:3504-40 质保:1年
公司地址	山东省 济南市 天桥区
联系电话	0531-88634188 19861801828

产品详情

山东 日置C电容测试仪3504-40

日本日置3504元器件测试仪说明书

一、产品定义：

产品用于封装机、分选机、电容器的合格与否的判断和等级分类等作业，根据C和D损耗系数*2)的测量值，进行被测物合格与否的判断，测量速度达到2MS的快速作业，本系列有60，40，50三种规格，50和60的分选接口进行被测物体的测试工作，40的记录工具，用于实现高速(低成本的测试)，产品使用测量时需要使用输入用探头/测试夹具，主体配置中不附带，所以请根据使用的测量目的配备不同的探头和测试夹具等选件，体积及重量 260W × 100H × 220Dmm, 3.8kg,附件
电源线 × 1，预备电源保险丝 × 1，使用说明书 × 1;

三、性能参数：

测量参数	Cs,Cp (电容),D (损耗系数tan)
测量范围	C:0.9400pF ~ 20.0000mF D:0.00001 ~ 1.99000
基本精度	(代表值) C: ± 0.09% rdg. ± 10 dgt., D: ± 0.0016 测定精度= 基本精度 × B ×

测量频率	120Hz, 1kHz
测量信号电平	恒定电压模式: 100mV (仅限3504-60), 500 mV, 1 V 测量范围: CV 100mV: ~ 170 μ F (测量频率 120Hz) CV 500mV: ~ 170 μ F 量程 (测量频率 1kHz), ~ 1.45mF 量程 (测量频率 1kHz), ~ 700 μ F 量程 (测量频率 120Hz)
输出电阻	5 (CV测量范围以外的开路端子电压模式时)
显示	发光二极管 (6位表示 , 满量程计算器根据量程而定)
测量时间	典型值: 2.0 ms (1 kHz, FAST) 测量时间根据测量频率、测量速度的不同而不
功能	BIN分类测量 (3504-40除外), 触发同步输出, 测量条件记忆, 测量值的比较功能, 平行控制用输出输入 (EXT. I/O), RS-232C接口 (标配), GP-IB接口 (3504-40除外)
电源	AC 100/120/220/240V \pm 10% (可选择), 50/60Hz, 最大110VA
体积及重量	260W \times 100H \times 220Dmm, 3.8kg
附件	电源线 \times 1, 预备电源保险丝 \times 1, 使用说明书 \times 1

四、包装及售后服务：

售后说明：

我司经营所有产品均为进口原厂产品，假一赔十，质量保证，请放心选购！非人为因素，凡我司购买产品均对其主体质保1年；超出质保期限，辅助售后仅收取成本费用；更多详情联系我们济南沐子商贸！

山东日置C电容测试仪3504-40

山东日置C电容测试仪3504-40

山东日置C电容测试仪3504-40

山东日置C电容测试仪3504-40