

# 室外24芯塑料光纤分光分纤箱

产品名称	室外24芯塑料光纤分光分纤箱
公司名称	慈溪市新锐通信设备厂
价格	1.00/个
规格参数	品牌:新锐 型号:24芯 材质:塑料
公司地址	宁波慈溪市观海卫镇卫东村
联系电话	0574—63613863 13326120056

## 产品详情

### \*光缆分线盒说明

#### 产品简介:

#### 一.产品概述：

安装在室外墙壁、电杆等位置，可以方便完成光缆的接续和分配功能，并能满足光分路器的安放而实现分光功能。

#### 产品特点：

- 1.适合室外墙壁的挂墙式、电杆抱箍式供选择。
- 2.箱体内放置插片式分光器，可安装2个或4个1分8插片式分光器。
- 3.集熔接、分光、配线于一体，可实现光缆的直熔和接续。
- 4.上下均可进缆，操作方便，结构合理。
- 5.光缆固定、接地方便，箱体内有足够的布线空位。

## 二 特点及结构说明:

1.

- 采用优质冷轧钢板，喷塑处理，外观精美，持久耐用；
- 2.适用于光缆与光通讯设备的配线连接；
- 3.适用于光缆和配线尾纤的保护性连接；
- 4.采用正门结构，具有充足的走线及光纤盘绕空间，调配方便；
- 5.单芯光纤光缆和带状光纤光缆通用；
- 6.熔接盘可取到箱体外操作，施工、维护简单方便；
- 7.设置加强芯固定装置，接地可靠、保护安全；
- 8.卡装式适配器端板满足FC、SC、ST型光纤适配器的调配安装；

9.壁挂式安装，使用维护简单快捷，体积适中，结构合理、紧凑，与机房整体协调；

10.箱体尺寸、安装形式以及容量均可根据用户要求订做，图片可供参考

\*详细说明

特殊功能:简要说明：

走纤规范，满足光纤弯曲半径大于40mm

优质冷轧钢板箱体或阻燃ABS塑料箱体，密封性优良

熔接配线分开设计，配置灵活，安装快捷使用条件：

工作温度：-5 +40 ；相对湿度： 90%(+30 )

大气压力：70Kpa-106Kpa；储运温度：-40 +70

光电性能：插入损耗 0.2dB；附加损耗 0.2B

回波损耗： 45dB；附加损耗： 5dB

插拔耐久性寿命：>1000次

电气性能：绝缘电阻 1000M 500V(直流电)

抗电强度：能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象适用性指标：

FTTHPLC光分路器

平面光波导分路器 (PLCS) 产品基于独特的石英玻璃波导工艺, 结合精密可靠的阵列光纤进行微型化耦合封装; 它提供了低成本, 小尺寸和高可靠性的光分路解决方案。PLCS 器件具有低插入损耗, 低偏振相关损耗, 高回波损耗并在1260nm到1650nm 的波长范围内具有卓越的平坦度和均匀性, 同时工作温度可达-40 ° C至+85 ° C。PLCS器件有1 × 4, 1 × 8, 1 × 16和1 × 32等标准配置, 也可根据客户要求定制生产2 × 16, 2 × 32, 1 × 64, 2 × 64等配置的产品。