

# SITRANS LR200雷达液位计

产品名称	SITRANS LR200雷达液位计
公司名称	厦门佰襁自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:西门子
公司地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区殿前街道高崎北二路2286号112室
联系电话	0592-5803221

## 产品详情

西门子LR200一体型雷达物位计/雷达液位计总代理

### 雷达液位计SITRANS LR200【产品简介】

SITRANS LR 200是用于测量储罐或简单工艺过程设备中液体物料液位的经济型的解决方案。二线制回路供电脉冲雷达液位计特别适合化工厂和罐区应用。启动简单，只需2个参数用于基本操作。

安装简单，将电子部件装在旋转头上旋转，使其便于接线或易于观察读数即可。

----SITRANS LR 200专利的声智能信号处理技术可保证高可靠性。

### 【产品特点】

----整体结构的聚丙烯杆式天线。

----易于安装，启动简单。

----通过红外线本安手持编程器，SIMATIC PDM或HART 编程。

----专利的声智能信号处理技术。

----极高的信/噪比。

----抑制对于固定物体的自动虚假回波。

----提供不同的法兰，喇叭和导波天线选项。

【产品应用】：主要应用于液体储罐，过程容器，带搅拌器的，各种高温雾状液体。

【产品相关型号】：

-----TEL：0592-5803221/13306003021小林

-----www.ximenzi.com

-----QQ：3317949328

7ML5423-1AA00-2CH1现货代理

西门子物位计7ML5425-0BA00-0CA1

西门子物位计7ML5425-0CA00-0CA0

西门子物位计7ML5425-2BA00-2AA0

西门子物位计7ML5425-1AA00-0EA1

西门子物位计7ML5425-0HB00-2DH1

西门子物位计7ML5425-0CA00-0CA1

西门子物位计7ML5425-0AA00-2BA0

西门子物位计7ML5425-1AA00-2BA0

西门子物位计7ML5425-1AA00-2BA0

西门子物位计7ML5425-2AA00-2BA0

西门子物位计7ML5424-1AC01-1BA0

西门子物位计7ML5425-0AA00-1EA1

西门子物位计7ML5425-0AA00-3EA1

西门子物位计7ML5425-0BA00-2BA0

西门子物位计7ML5424-0AC00-0AA0

西门子物位计7ML5424-1AC01-1BJ0

西门子物位计7ML5424-0AB00-0AA0

西门子物位计7ML5424-1AC01-1BH0

西门子物位计7ML5424-0AA00-0AA0

西门子物位计7ML5424-1AC01-1BG0

西门子物位计7ML5424-0AA00-2AA0

西门子物位计7ML5424-0CA00-0CA0

西门子物位计7ML5424-1AA00-2AA0

西门子物位计7ML5424-1AC01-1BE0

西门子物位计7ML5422-2BA10

西门子物位计7ML5422-1AA10

西门子物位计7ML5422-1AE10

西门子物位计7ML5422-1CA10

西门子物位计7ML5422-1DE10

西门子物位计7ML5422-1DA10

西门子物位计7ML5422-0AA10

西门子物位计7ML5422-0AF10

西门子物位计7ML5422-0AE10

西门子物位计7ML5422-2AA10

西门子物位计7ML5422-0CH10

西门子物位计7ML5422-3AA30

西门子物位计7ML5422-3BA30

西门子物位计7ML5422-3DA30

西门子物位计7ML5422-3AA10

西门子物位计7ML5422-0DH10

CLS100射频导纳物位开关7ML5501-0AC10

CLS100射频导纳物位开关7ML5501-0AA10-Z+A22

CLS100射频导纳物位开关7ML5501-0EA10-Z+C12

CLS100射频导纳物位开关7ML5510-0XA10-1AA0

西门子Pointek CLS 100是紧凑的二线制反相频移电容开关，适于在空间有限的场合内检测界面、液体、

浆料和泡沫等。

产品特点：

----易于安装，内置发光二极管LED

----没有可动部件，低维护

----灵敏度调节

----有内置电缆式或PBT外罩型

----本安型，防尘防爆型和普通型

产品应用：

CLS 100尺寸紧凑，插入深度100mm，适用于容器或管道等多种应用场合，是传统电容开关的替代品。

它的先进的顶端传感技术提供了精确的、重复性高的点式物位信号。探头材质为耐化学腐蚀的PPS(PVDF可选)，

工作温度：-40~ +100

° C。全密封紧凑的设计使之能够工作在搅拌釜等振动场合，可靠性高，抗振动可达4g。

当使用一个防研磨保护罩时，CLS 100可以保护它免受剪切、冲击和磨损等恶劣的粗糙工艺的

影响。PointekCLS 100有三种类型可供选择，不锈钢工艺连接的整合电缆式，探头材料可选PPS或PVDF；

全封装型，有热塑聚酯外罩，PPS过程连接结合PPS探头；标准外罩型，有热塑聚酯外罩，不锈钢过程连接结合

PPS或PVDF探头。

主要应用：相对高压和高温、危险区域中的液体、浆料、粉尘、食品和制药、石化