

供应UL1332铁氟龙线

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 供应UL1332铁氟龙线 |
| 公司名称 | 北京坤兴盛达电子科技有限公司 |
| 价格 | .76/米 |
| 规格参数 | 品牌:北京坤兴盛达 型号:UL1332 线规:10-32AWG |
| 公司地址 | 北京市大兴区黄村镇 |
| 联系电话 | 010-89295408 15510222867 |

产品详情

供应UL1332铁氟龙线

用途

用于家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器等引出连接线。

2.特点

具有优良的耐高温、低温、酸、碱、油、阻燃特性。

3.产品说明

额定温度：-80 ~ +200

额定电压：300V

参考标准：UL 758、UL1581、UL2556

导体使用单只或绞合AWG30 ~ 10镀锡或镀银铜丝

耐温200 FEP绝缘,符合RoHS

4.结构尺寸 Structure size

导体 Conductor

| 线规 | 截面 | 根数/线径 No./D | 直径 Diameter | 绝缘 Insulation | |
|-----|------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|
| | | | | 标称厚度 Nominal Thickness | 标称外径 Nominal Diameter |
| AWG | Area | mm | mm | | |

| | mm ² | | | mm | mm |
|----|-----------------|---------|-------|------|------|
| 30 | 0.0550 | 7/0.100 | 0.300 | 0.33 | 0.96 |
| 28 | 0.0887 | 7/0.127 | 0.380 | 0.33 | 1.04 |
| 26 | 0.1407 | 7/0.160 | 0.480 | 0.33 | 1.14 |
| 24 | 0.2266 | 7/0.203 | 0.609 | 0.33 | 1.27 |
| 22 | 0.3550 | 7/0.254 | 0.762 | 0.33 | 1.42 |
| 20 | 0.5630 | 7/0.32 | 0.960 | 0.33 | 1.62 |
| 18 | 0.8973 | 7/0.404 | 1.212 | 0.33 | 1.87 |
| 16 | 1.3430 | 19/0.30 | 1.500 | 0.33 | 2.16 |
| 14 | 2.0429 | 19/0.37 | 1.850 | 0.33 | 2.51 |
| 12 | 4.1971 | 19/0.47 | 2.350 | 0.35 | 3.05 |
| 10 | 5.3732 | 37/0.43 | 3.018 | 0.35 | 3.72 |
