汽车继电器厂家60ADC12V电动汽车大灯转向灯

产品名称	汽车继电器厂家60ADC12V电动汽车大灯转向灯
公司名称	乐清匡鸿电气科技有限公司
价格	3.80/只
规格参数	品牌:匡鸿 型号:JD2912 线圈功率:1.8W
公司地址	浙江省温州市乐清市北白象镇前程村
联系电话	0577-62831513 18267896761

产品详情

汽车继电器厂家60ADC12V电动汽车大灯转向灯

热线：182-6789-6761

QQ:3309717920

产品使用触点防粘住材料，为保证客户能使用到更好的产品，产品材料经过反复破坏性测试合格。为确保客户用到的是和合格的产品，出厂的每只产品都经过两次的测试合格方可出厂。

额定电压： 12VDC 产品系列： JD2912

额定电流： 60A 线圈功率： 1.8W

触点切换电流： 60A 触点切换电压： 12V

防护特征： 密封型 触点负载： 大功率

应用范围： 汽车 型号： JD2912

品牌： 匡鸿 触点形式： 转换型

JD系列汽车继电器是我司与多家汽车电子制造厂共同研究改良制造的适合多种汽车电子线路的专用优良配套继电器,采用优质环保材料经科学精密的加工工艺制造而成,不仅寿命长,且稳定和可靠性能均得到显著提高.是车用电子线路的配套首选产品.

特 性：

最大12V/60A负载

动作电压：≤8.0V

防尘结构

触点参数

触点形式

1H(1A), 1Z(1C)

接触电阻

100mΩ (1A 6VDC)

触点材料

Silver Alloy 银合金

触点负载(阻性)

60 A 14VDC

最大切换电流

60 A

最大切换功率

640 W

最大切换电压

75 VDC

机械寿命

1×107次

电气寿命

5×104次

性能参数

绝缘电阻

100MΩ, 500VDC

介质耐压

触点与线圈间 750VAC 1min

断开触点间 500VAC 1min

动作时间

Max: 12ms

释放时间

Max: 10 ms

线圈温升(在额定电压下)

Max: 60℃

温度范围

-40℃～+85℃

冲击

稳定性 98m/s2

强度 980m/s2

振动

双振幅:1.5mm 10～55Hz

湿度

35%～85%RH

温度范围

-40% +85℃

引出端形式

印制板引出端 和 快速连接引出端

封装方式 :塑封型 和 非塑封型

线圈参数

额定线圈功率	1.6W	1.8 W