

不饱和树脂增韧剂UL-1不饱和树脂191玻璃钢管道枣强玻璃钢

产品名称	不饱和树脂增韧剂UL-1不饱和树脂191玻璃钢管道枣强玻璃钢
公司名称	北京清大奇士新材料技术有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:奇士邦迈特 型号:奇士增韧剂UL-1
公司地址	北京市海淀区信息路30号上地大厦5017室
联系电话	010-62975470 13811561051

产品详情

增韧剂ul-1 应用

专门用于不饱和树脂增韧

技术特点

粘度低，与不饱和树脂、固化剂和促进剂相溶性好；

含有活性端基，与不饱和树脂结合力强，增韧效果显著。

包装运输

包装：增韧剂ul-1为25公斤塑料桶包装

运输：公路配货

存放：原包装、室温下密封，保质期为1年。

安全及防护措施

增韧剂ul-1可能会对皮肤有过敏反应，操作过程中避免皮肤直接接触。如果手或其它部位

皮肤粘到固化剂或胶液，先用卫生纸擦掉，再用肥皂水清洗，最后用水冲洗干净。

2. 增韧剂ul-1溅入眼内，立即用大量清水冲洗，马上到医院就诊治疗。

3. 如果少量误服增韧剂ul-1，不会危及生命安全，应尽快到医院做出处理和治理。

4. 操作过程洒落到地面或周围环境的增韧剂ul-1，用卫生纸或沙土清理干净即可。