环氧增韧剂VL-2 胺类固化剂手糊玻璃钢环氧胶水绝缘板材

产品名称	环氧增韧剂VL-2 胺类固化剂手糊玻璃钢环氧胶水绝缘板材
公司名称	北京清大奇士新材料技术有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:奇士邦迈特 型号:奇士增韧剂VL-2
公司地址	北京市海淀区信息路30号上地大厦5017室
联系电话	010-62975470 13811561051

产品详情

增韧剂vl-2 应用领域

环氧树脂/常温固化体系，聚醚胺、酚醛胺、聚酰胺、脂肪胺和脂环胺等。

技术特点

粘度低，与环氧树脂和固化剂相溶性好；

可以分别和环氧树脂或固化剂混合，制作双组份结构胶；

含有活性端基，与环氧树脂和固化剂结合力强，增韧效果优异。

包装运输

包装：增韧剂vl-2为25公斤塑料桶包装

运输：公路配货

保质期：原包装、室温下密封，保质期为1年。

安全及防护措施

1. 增韧剂vl-2可能会对皮肤有过敏反应，操作过程中避免皮肤直接接触。如果手或其它部位皮肤粘到固化剂或胶液，先用卫生纸擦掉，再用肥皂水清洗，最后用水冲洗干净。

2. 增韧剂vl-2溅入眼内，立即用大量清水冲洗，马上到医院就诊治疗。

3. 如果少量误服增韧剂vl-2，不会危及生命安全，应尽快到医院做出处理和治疗。

4. 操作过程洒落到地面或周围环境的增韧剂vl-2，用卫生纸或沙土清理干净即可。