

聚氨酯保温管规格齐全 直埋保温管厂家直销

产品名称	聚氨酯保温管规格齐全 直埋保温管厂家直销
公司名称	唐山兴邦管道工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:兴邦 型号:DN20-1600
公司地址	您的邮箱
联系电话	0315-6331881 18833358018

产品详情

聚氨酯预制直埋保温管由输送介质的钢管、聚氨酯硬质泡沫塑料保温层和高密度聚乙烯外护管紧密结合而成。

唐山兴邦管道

生产的预制直埋保温管已经系列化，可提供DN20-1600mm之间各种管径及保温厚度的管材和相应配套的管件（弯头、三通、变径管、固定节）。

适用于输送介质温度不高于120度，偶然峰值温度不高于140度、工作压力不大于2.5Mpa的管网系统。

保温管执行国标GB/T29047-2012，建筑部CJ/T114-2000、CJ/T155-2001标准，参照执行欧洲EN253(管道)、EN488（管件）标准。

为确保预制直埋保温管三位一体的整体结构，发泡前钢管外表面抛丸除锈处理和塑料外护管内表面进行电晕处理，其中除锈等级符合GB/T8923-1988中SA2.5级的规定，外护管内表面张力达到50达因/厘米。

聚乙烯外护管采用优质高密度聚乙烯材料制作，具有很高的机械强度和优良的耐腐蚀性能。

预制保温管的聚氨酯保温层，具有良好的机械性能，公司按用户需要可提供无氟全水环保型保温管，它导热系数低热损小、机械性能好、长期耐热高，既改善了环境又提高了产品性能和质量。

保温管生产线均采用公司自行设计的穿管装置，液压发泡台、报警线压线机等专用设备。

可根据用户提供装有报警线的保温管。

公司配有现场施工专用车，该车可发电、喷砂和高压发泡。

现场接头采用热收缩式套袖接头或电热熔套筒接头。