

耐高温涂料 钢带高温涂料 钢厂专用高温涂料

产品名称	耐高温涂料 钢带高温涂料 钢厂专用高温涂料
公司名称	邯郸县三木耐火材料厂
价格	300.00/公斤
规格参数	品牌:邯郸三木 型号:GW100 耐高温:800度
公司地址	邯郸县曹乐堡309国道北
联系电话	0310-5305002 16240847503

产品详情

产品用途

高温标号涂料产品设计用于高温状态下的各种钢坯、板坯、连铸坯、带钢及各种钢材上作为钢种、炉号规格等的高温在线标志材料。该涂料既可手工喷号，也可与自动高温喷号机配套使用。

技术指标(仅供参考，不同产品参数不同)

粘度(涂4杯)S	30
PH值	11~12
耐高温性	1150
遮盖力	150~200g/m ²

附着力	一级
耐油性	无起泡，无脱落
耐洗刷性	合格
表干（常温25 ± 1 ）	1~2小时
实干（常温25 ± 1 ）	18~24小时
实干（高温150~350 ）	3秒
稀释剂	自来水作稀释剂，加入量至5%-25%
闪点	无
可燃性	不燃
贮存（常温）	6个月

厂家优势

1. 本公司生产的水性高温标号涂料，性价比高，产品质量媲美丹麦、荷兰等进口的标号涂料。

2、 本公司标号漆可调色，生产白、红、黄、蓝、黑等颜色。

3、 本公司支持按用户需求定制特殊品种的技术服务。依据用户对颜色、施工方式、耐热范围、腐蚀因素等要求，推荐或定制最符合用户需求的产品。

施工工艺

喷涂机流水线喷涂：

使用标号喷涂机时，请详细告知贵方使用喷涂机的型号及对涂料的各种要求。因目前喷涂机型号多，使用涂料多样，我公司会依据用户的实际使用工况调整配方以适应。

手工喷涂：

1、使用前用干净器具稍微搅拌均匀，取适量漆于喷枪内，即可喷涂。

2、用于喷字喷号时，把字号漏版紧贴被喷涂物体，根据面积大小喷涂1-5秒即可，如物体温度过高，涂料立刻变白固化，

3、长期不用喷枪时，用清水把剩余物喷出，洗净喷枪即可。临时不用的漏版放在清水中，如长期不用漏版，用毛刷清洗干净。

诚招全国代理商，经销商