

彩钢岩棉夹芯板的适用范围和用途

产品名称	彩钢岩棉夹芯板的适用范围和用途
公司名称	包头市万金隆彩钢制品有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:包头市万金隆钢构彩板制品有限公司 型号:YX
公司地址	包头市九原区三道沙河110国道664公里处路北
联系电话	0472-7918768 13948826167

产品详情

适用范围

适用于烘房、烤漆房、工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于电子洁净房、净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。耐火时间70分钟。板厚50-150mm岩棉保温板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉保温板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉保温板产品适用于工业设备、建筑、的绝热、隔音等。

用途

岩棉夹芯板产品用途：应用于各种防火隔音场所，产品特点：1.岩棉属于无机隔热材料,是以铁矿渣为主要原料,经熔化,用高压蒸汽喷吹冷却而成,具有质轻,导热系数小,弹性好,不燃,不蛀,不腐烂,化学稳定性的优点.同时还具有绝佳的隔音性能. 2.岩棉夹芯板除用于一般的起保温隔热作用的活动结构外,它们更被广泛地应用于各种防火隔音场所.产品性能1、绝热性能。绝热性能好是岩棉的基本特性,在常温条件下（25左右）它们的热导率2、燃烧性能。岩棉的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉本身属无机质硅酸盐纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。3、隔音性能。岩棉具有优良的隔音和吸声性能,其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阴碍了声波的传递。材料适用：1.上/下钢板厚度：板厚可制成50～150mm2.芯材：(矿)岩棉容量为120～150kg/m³；3.侧边钢带或无侧边封钢带：0.5mm～1.0mm镀锌板岩棉夹芯彩钢板下料宽度1200mm，有效宽度为1150mm；净化彩钢板企口板下料宽度1200mm，有效宽度1150mm；H型板有效宽度1200mm。