

4888系列可燃气体报警器

产品名称	4888系列可燃气体报警器
公司名称	山东基诺安防科技有限公司
价格	1.00/1000
规格参数	品牌:基诺
公司地址	山东省聊城市香江二期西经四街120号
联系电话	0635-8383986 15553676568

产品详情

最新4888系列可燃气体(声光+数显)报警器/探测器，产品又称：天然气泄漏报警器，天然气气体探测器，天然气泄露报警器。可检测空气中的可燃性气体(Ex)：天然气(LNG)、液化石油气(LPG)、煤气、烷类、醇、酮、苯、挥发性液体、氢气等可燃气体。4888系列可燃气体(声光+数显)报警器/探测器采用自然扩散方式检测气体，工作流程合理，简洁便利，功能齐全，具有多种自适应能力,当环境中气体的浓度达到或超过预置报警值时，会发出报警以提醒用户采取安全措施，以避免事故的发生和危害。4888系列可燃气体(声光+数显)报警器/探测器是各行业保证安全生产所必须具备的一款产品。

4888系列可燃气体(声光+数显)报警器/探测器通过国家消防认证。

国家执行标准：GB15322.1-2003。

【检测原理】：催化燃烧方式。探测器探测到气体泄漏达到设定的报警值输出4-20mA的电流信号给报警主机，报警主机显示气体浓度变化，并且声光报警，并且根据个人需求，我们可以设置输出开关量信号联动风机，电磁阀，排风扇等。

检测范围：0-100%LEL 最小示值：0.1%LEL

工作方式：固定式连续工作，扩散式

显示方式：液晶显示+声光报警(可选)

检测误差：： ± 3%(F.S)

响应时间： 30S

输出信号：电流信号输出4-20mA. RS-485数字信号

工作环境：： -20 ~ +50 (特殊要求：： -40 ~ +70)

相对湿度： 99%RH

工作电压：24V

防爆形式：探头变送器及传感器均为隔爆型

防爆等级：Exd CT6

连接电缆：三芯电缆(单根线径 1.5mm);建议选用屏蔽电缆通过RS-485数字信号四线

连线距离： 1000m 防护等级：IP65

外形尺寸：183 × 143 × 92mm) 重量：1.2Kg

我们的产品应用范围广泛;如：(化工、石油、消防、电力、冶金、生物制药、燃气、矿井、喷漆房、家庭、商场)等，存在易燃、易爆、有毒有害、危险源の場合。技术产品销往全国二十多个省市直辖市，并得到客户的一致好评与认可!